## 华运达蓄电池LC-P1238ST 阀控式铅酸电池12V38AH/20HR机房配套

产品名称	华运达蓄电池LC-P1238ST 阀控式铅酸电池12V38AH/20HR机房配套
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	320.00/1/只
规格参数	品牌:华运达蓄电池 型号:12v38AH 产地:中国
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

# 产品详情

华运达蓄电池LC-P1238ST 阀控式铅酸电池12V38AH/20HR机房配套

产品信息

产品类别:铅酸电池

品牌:华运达

电压:12V

类型:储能用蓄电池

: 三年

产品实拍图Product picture

## 正面

LC-P系列---后备浮充使用普通品用途:中小型UPS配套,金融、电信医疗、小型数据中心等。特点:浮充期待寿命10年;板栅合金、生产工艺,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命;采用阻燃材ABS槽壳,降低壳体燃烧可能板栅合金、生产工艺,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命;采用阻燃材ABS槽壳;

### 侧面

参数:免维护无须补液,内阻小,大电流放电性能好,适应温度广(-35-45)自放电小,使用寿命长(8-10年)荷电出厂,使用方便,安全防爆,配方,深放电恢复性能好,无游离电解液,侧倒90度仍能使用。

LC-R---循环普通品用途:小型家用电器等特点:运用娴熟AGM技术,精细工艺设计,呈现表现;所有产品出厂前容量检查,品质铸造优良。

#### 背面

华运达蓄电池安装注意事项:1.按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用电池。 2.不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。3.在安装过程中要注意绝缘。4.不要把机器安装成密闭形结构。5.在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。6.请不要把不同种类的蓄电池混合使用。7.不要让电池与有机溶剂接触。

#### 华运达蓄电池性能:

- 1、安全性能好:蓄电池正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:蓄电池放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:蓄电池完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常。
- 4、耐冲击性好:蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:蓄电池25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1 CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上.

产品细节图Product detail drawing

更多角度展示产品

### 华运达产品特性:

1、超前的设计理念采用新的集成功率元器件及DSP技术,大幅降低了体积及重量。同时,新的设计理念采用高密度表面处理,简化电路,减少接点及联线,不但降低电磁干扰,还提高UPS可靠性。2、在线式双重变换技术保证了高质量电源的持续供应,电网上任何形式的干扰,被滤除,输出波形是经过重组再生的纯正正弦波;电池仅用作后备电源考虑。3、宽广的输入电压范围PULSAR DX具有宽广的输入电压范围,范围从179-275伏,能保持正常电压输出,减少了转换到电池供电的机会,充分延长电池寿命。4、的电池充电器PULSARDX充电器是均浮充二段式的充电设计,可对电池快速充电,并提供充放电保护,延长电池寿命;电池低电压保护,防止电池因过茺放电造成性损坏;功率因数校正,提高了能源的利用率,并与发电机完全兼容。5、灵活性和扩展性后备时间:从10分钟到数小时PULSARDX可以连接长延时电池组到UPS,而不会干扰UPS电源的正常工作,也可采用长延时充电器,使UPS在满负载条件下,提供长达8小时的后备时间。