

# UHMWPE美国4113 , 4116

产品名称	UHMWPE美国4113 , 4116
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰科纳 常用型号:4113 品牌代理:塑运塑胶集团代理
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

4113

HDPE的分子量通常只有2~30万)赋予其优异的使用性能,而且属于价格适中、性能优良的热塑性工程塑料,它几乎集中了各种塑料的优点,具有普通聚乙烯和其它工程塑料无可比拟的耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不易吸水、密度较小等综合性能。事实上,目前还没有一种单纯的高分子材料兼有如此众多的优异性能。

美国塞拉尼斯 PA66 CoolPoly E3607 尼龙66原料代理商

品牌美国塞拉尼斯

LCP美国塞拉尼斯9140HT BK010 40%玻纤 增强 阻燃 注塑级

LCP美国塞拉尼斯 Vectra E440i 低翘曲性 高温塑胶原料

品牌塞拉尼斯

POM 美国赫斯特 GC25A 高刚性高强度 玻纤增强25% 塞拉尼斯原料

美国塞拉尼斯 LCP静电保护塑胶原材料A700导电级液晶高分子

抗磨损性PPS 6345L4 美国泰科纳 FORTRON 塞拉尼斯 塑胶粒

1140A64 PPS 美国泰科纳 阻燃级 高强度 汽车部件 塞拉尼斯

POM Celcon 美国泰科纳 M25 注塑级 塞拉尼斯 聚甲醛

美国塞拉尼斯HOSTAFORM POM MT8U05 高强度 耐化学品 家电部件 塑胶原料

供应阻燃级PPS 美国泰科纳 1140E7 电气电子应用 高刚性 塞拉尼斯

塞拉尼斯 PA66 Celstran PA66-GF40-02-Natural

高流动LCP美国泰科纳E531i色泽好 塞拉尼斯

PPS 美国塞拉尼斯 (泰科纳) 1140L6 玻纤增强40% 阻燃级 耐高温

通用 中粘度POM M90WRS/美国塞拉尼斯 管材 薄壁部件

POM C C9021TF美国塞拉尼斯 增强 增韧 纤维级 注塑

美国塞拉尼斯 2300GV1/20 玻纤增强PBT 汽车应用

LCP 美国塞拉尼斯 3226L 拉伸能力增强抗蠕变高机械性物性表

POM 美国塞拉尼斯 C 27021耐水解 高强度 耐油 高刚性 高流动 耐化学性

聚合物美国泰科纳 阻燃PPS 1140L4 塞拉尼斯 焊接 耐化学 灯罩料

UHMW-PE is a linear polyolefin resin in powder form with a molecular weight of approximately 4.5 MM g.mol calculated using Margolies' equation. The extremely high molecular weight of this resin yields several unique properties including superior abrasion resistance and highest impact strength of all standard grades. Outstanding properties include a low coefficient of friction that results in self-lubricating, non-stick surfaces after processing. The resin is normally processed by compression molding, ram extrusion or free sintering of porous parts