

金武士UPS不间断电源60KVA 机房应急电源 金武士UPS ST3360KS

产品名称	金武士UPS不间断电源60KVA 机房应急电源 金武士UPS ST3360KS
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金武士UPS电源 型号:ST3360KS 产地:广东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

金武士UPS电源ST3360KS/60KVA参数简介

TD系列大功率UPS电源性能可靠、稳定、人性化、操作简单。特别适合金融、电信、政府、交通、制造、教育等行业的设备。1、先进的DSP数字化控制技术采用先进的数字化控制技术,提高机器的稳定性和可靠性。ECO功能化的为客户节省使用成本。2、大屏幕LCD+LED中英文显示LCD+LED组合,中英文显示,显示内容丰富易懂,双显示更显可靠性及人性化。3、双路交流电源输入主路交流输入电源与旁路交流输入电源可以采用两组来自不同电网的输入。4、并机功能支持3台UPS并联冗余(选项)。5、带载能力强采用带输出隔离变压器的全桥拓扑,带载能力、抗冲击能力更强。输出负载功率因数为0.8。6、充电电流可设置用户可以根据电池容量在LCD上自由设定合适的充电电流(1~25A)。7、电池管理功能主要包括电池故障检测、电量不足,电池丢失等常规功能。8、频率和相序自适应系统输出频率可以根据市电频率自动设置为50Hz或者60Hz;输出相序可以根据输入相序自动跟踪锁相。9、保护和告警功能具有多种告警方式,可通过声、光、LCD、输出接点等进行及时提示;具有输出短路、输入过压,电池反接等保护功能。10、强大的面板设置功能输入频率:40~60Hz/50~70Hz输出电压:200/208/220/230/240Vac (相电压)输出频率:50Hz/60Hz充电电流:1~25A电池放电时间定时开机定时关机工作模式:ECO

、EPOLCD中文、英文设定金武士UPS电源ST3360KS/60KVA参数简介

型号(三进三出)
主路输入

TD331

旁路输入

输出

额定功率
额定电压
输出电压范围
输出配线
稳态电压精度
动态电压瞬变
动态瞬变恢复时间
输出电压波形失真度

功率因数
频率跟踪范围
频率精度(电池逆变)
三相相位差
频率跟踪速率
过载能力

系统	输出电流峰值比 切换时间(正常模式) 系统效率(线性负载) 显示 EMS/EMI	传导 辐射 抗扰性
环境	安规要求 噪声(1M) 绝缘电阻() 电涌保护 工作温度 海拔 存储温度 工作湿度	
电池	机器尺寸(宽x高x深)mm 包装尺寸(宽x高x深)mm	

金武士UPS电源ST3360KS/60KVA参数简介