

# DN500下水管道封堵气囊 巴中雨水管道封堵气囊减震降噪 众拓路桥

产品名称	DN500下水管道封堵气囊 巴中雨水管道封堵气囊减震降噪 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

同时保持工作井通风。现场照明要求fangshui。井下照明要求防爆，fangshui，anquan电压状态工作。7、管道封堵后，其他作业中，应该由zhuan人检查气囊的气压，与作业现场人员保持良好的通讯，遇有异情及时报告，确保作业人员的anquan。

使用管道封堵气囊时充气压力一定要在规定的范围内，切记不要超压。管道封堵气囊抗老化，耐磨性好，密封紧密，封堵速度快，操作便利。还具有重量轻，便于携带，便于操作，简易施工的特点。第衣点：密封效果好、封堵严密想必大家应该都知道，闭水管道气囊的主要功能是用来管道堵水，对管道进行，以达到快速施工的目的，所以闭水管道气囊与管道贴合越严密堵水效果就会越好。

管道封堵气囊是怎么堵住水的呢。也就是说管道封堵气囊堵水利用的工作原理是什么。多大管道内径就选对应的管道封堵气囊产品，不能大不能小（不能以大代小）；如果管道内有压力，需要告提前知厂家，有压力的管道需要的管道封堵气囊。

6、未在管道内使用，在其它使用条件下按说明书上压力充气造成气囊破裂的本产品免责。9、气囊的在使用中与外界会产生损耗，损耗周期与气囊的使用，施工周期的长短及在较为恶劣的中（如污水内含有大量化学物、溶剂等）也有很大关系，过频使用会气囊的寿命缩短，如遇上述原因本产品免责。

2. 然后给水堵接上本公司配带的三通和压力表，将水堵放入需要封堵的管道内充气口在外。3. 接上空压机给水堵充气，切忌一定按照额定压力为水堵充气严禁超压，避免冲压过大损坏水堵。4. 充气完毕后，就可以进行施工作业，如果施工时间较长封堵时间超过二十个小时以上，需要定时查看压力表有无泄压状况，如发现泄压立即补压。

2、现场工作人员不得在作业区内吸烟、打逗。3、施工人员应穿戴工作服并佩戴anquan防护设备。4、下井作业潜水员应穿戴防护服及anquan防护设备，检查并确保anquan绳及通讯设备良好。5、检查井通风，并打开前后相邻井盖。