

DN300市政管道堵漏气囊 中山DN700堵水气囊耐高温 众拓路桥

产品名称	DN300市政管道堵漏气囊 中山DN700堵水气囊耐高温 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

封堵气囊使用中：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.015MAP，检查气囊是否漏气。2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向堵水气囊充气，充气至适宜的压力为好（一般是0.025MP）。注意，堵水气囊要避免立管管件接头处，原因：（1）该处有接缝，影响堵水严密性。

使用堵管道用橡胶气囊前，手先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲，以免扎伤堵管道用橡胶气囊，形成漏气现象。先浇注钢筋笼底部砼垫层，再用绳将堵管道用橡胶气囊牵引到钢筋笼内，并使纵向接缝朝上。打开堵管道用橡胶气囊阀门充气到规定压力，即可关闭阀门、切忌不得超压。

施工实践证明，堵管道用橡胶气囊抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。也可以成直孔、变截面孔等，可使建筑结构变轻型、薄壁空心、改变混凝土性能一直沿用刚性模板的状况是一种成本和加快施工进度的好产品。

800*1.2米污水橡胶管道堵塞器使用：将管道堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞器的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。

7、将连接好的管道堵水气囊里面的空气，竖着卷一下，通过检查口放入，达到位置后，即可通过皮管向气囊充气，充气至规定的使用压力即可。充气时应保持气囊内压力均匀，充气时应充气，压力表上升有

无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，以减轻进气速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。