

苏州双面布基胶带（地毯胶带）

产品名称	苏州双面布基胶带（地毯胶带）
公司名称	昆山瑞鑫胶带制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路新城家园18幢
联系电话	051250357585 18962698399

产品详情

苏州双面布基胶带（地毯胶带）

构成及特点：以易撕纱布纤维为基材，涂高粘度热熔双面胶，并与双面离型纸复合而成。具有稳定的双面

粘性、拉力强度大、粘力强、剥离力高的特性。

白色布基胶带 布基胶带

在pe布基材上均匀涂布热熔压敏胶粘剂而制成的卷筒状胶粘带. 产品具有易撕断、粘性强、贴服性好、耐候性佳、防水使用等特点，可制作多种颜色。本产品是通用性型胶带产品名称: 布基胶带技术指标:

初粘力:26#钢球 180° 剥离强度:>18n/25mm 持粘力:>3h 产品总厚: 0.26mm-0.29mm 产品贮存:

产品应存放于-5~40 温度,相对湿度80%以下,无挥发性溶剂的库房内,避免阳光直射和高温辐射. 主要用途: 适用于铁道车辆、造船、机电、机械、建筑等,具有耐油腊、耐老化、耐温、防漏、防水、绝缘、防腐。可用于重型包装、捆扎、封箱、修补、装订书本、地毯接缝合并、记号与色分、防水包装、冷气管道、保护表层等方面

黑色布基胶带 双面黑色布基胶带

产品说明：

该胶带以聚乙烯（PE）与纱布纤维的热复合为基材，塑面涂离型剂，纤维涂热熔型压敏胶而成，具有无残胶，较强的剥离力、初粘力、抗拉力，耐油腊、耐老化、耐温、耐寒、防漏、防水、防蚀、绝缘和易撕的一种高粘性的胶带。

特点应用：纯棉布/PE或PVC 适用于铁道车辆、造船、机电、建筑等，具有耐油腊、耐老化、耐温、防漏、防蚀。产品具有易撕断、粘性强、贴服性好、耐候性佳、防水使用等特点，可制作多种颜色。本产品是通用性型胶带，可用于重型包装、封缄、捆扎、封箱、修补、装订书本、地毯接缝合并、记号与色分、防水包装、保护表层、固定、电线、电话线保护，管道包扎、工艺固定等方面，具有无残胶性，环保。

1胶带厚度：0.2 ± 0.02mm

2涤棉厚度：0.15mm

3剥离力:N/25mm 18

4持粘性:h 8

5抗拉力:N/25mm 95

6耐温性:20~100

7规格：mm，宽度：3~1300，最大长度500米。纸芯内径76mm

8外观：无皱纹、凹凸不平、两侧面平整，无溢胶、无脱胶、漏胶现象。