

钻井液振动筛,泥浆振动筛,直线振动筛,石油钻井振动筛

产品名称	钻井液振动筛,泥浆振动筛,直线振动筛,石油钻井振动筛
公司名称	唐山澳捷石油机械设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市开平区唐钱路东
联系电话	0315-2648066 13931514434

产品详情

直线振动筛是一种高性能的直线轨迹振动筛。在钻井工程中，它用于清除钻井液中的岩屑和其它有害固相。它适合于同大型、中型钻机配套使用，具有很好的筛分效果和较大的处理量。直线振动筛的工作原理是两个震动电机同步反向放置使激振器产生反向激振力，从而使筛体带动筛网做纵向运动，使其表面物料受激振力的作用向前抛射，从而完成物料筛分作业。直线振动筛具有稳定好，噪音低，寿命长，运行稳，筛分效率高等优点，是一种高效新型的筛分设备，广泛用于矿山，煤炭，冶炼，建材，耐火材料，轻工，化工等行业。

主要型号：ajs603l ajs703l ajs704l ajs604l ajs833l

型号	ajs603l	ajs604l	ajs703l	ajs704l	ajs833l
振动轨迹	直线型	直线型	直线型	直线型	直线型
电机功率	2 × 1.5kw	2 × 1.72kw	2 × 1.5kw	2 × 1.72kw	2 × 1.72kw
振动强度	7.0g	7.0g	7.2g	7.3g	7g
双振幅	5.5~6.0mm	5.5~6.0mm	6.0~7.2mm	6.0~7.2mm	5.5~6.0mm
单筛处理量	100m3/h440gpm	140m3/h616gpm	120m3/h528gpm	160m3/h700gpm	140m3/h616gpm

筛箱调节角度	-1°~5°	-1°~5°	-1°~5°	-1°~5°	-1°~5°
电机频率及电压	380v/50hz,460v/60hz				
筛网面积	2.05m ²	2.7m ²	2.2m ²	2.94m ²	2.7 m ²
筛网规格	585 × 1165mm	585 × 1160mm	700 × 1050mm	700 × 1050mm	830 × 1080mm
	(40~200目)	(40~200目)	(40~200目)	(40~200目)	(40~200目)
筛网数量	3	4	3	4	3
围堰高度	746mm				
振动噪音	<85db				
启动柜	防爆控制柜				
重量	1550kg	1700kg	1750kg	2100kg	1700kg
备注	单筛处理量在泥浆比重为:1.2g/cm ³ ，粘度为45s 筛网40目时测得				