

射流混浆装置,油田混浆装置,文丘里加重漏斗,混浆装置

产品名称	射流混浆装置,油田混浆装置,文丘里加重漏斗,混浆装置
公司名称	唐山澳捷石油机械设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市开平区唐钱路东
联系电话	0315-2648066 13931514434

产品详情

射流混浆装置是用来配制或增加钻井液总量,改变钻井液密度、粘度、失水等,都需要将钻井液材料(膨润土,重晶石粉等)和相应的化学添加剂(聚合物等)投入循环罐中,如果直接投入会造成钻井液材料和化学添加剂大量沉淀或成团聚状,不能获得分散、均匀的钻井液。

射流混浆装置是与石油钻井固控系统配套使用的,它可以满足1500米到6000米钻井固控系统钻井液的加重和配制,混浆装置由一台砂泵和一台射流式混合漏斗用管汇阀门联接安装在一个底座上组成的。性能安全可靠,移运方便。

澳捷固控生产的射流混浆装置可满足不同钻井的钻井液加重和配置,混浆装置由一台(或多台)砂泵和一台(或多台)射流混浆装置漏斗用管会和阀门联接到一起配合使用。性能安全可靠,移动方便。

主要型号: slh55 slh45 slh37 slh15

型号	slh55	slh45	slh37	slh15
匹配砂泵	sb8 × 6-13(55kw)	sb6 × 5-13(45kw)	sb5 × 4-14(37kw)	sb4x3-11(15kw)

处理量	240m ³ /h(1056gpm)	180m ³ /h(792gpm)	120m ³ /h(528gpm)	60m ³ /h(264gpm)
工作压力	0.25~0.40mpa			
进口通径	150mm	150mm	150mm	100mm
底流嘴通径	50mm	40mm	30mm	30mm
漏斗尺寸	750x750mm	750x750mm	600x600mm	500x500mm
配料速度	100kg/min	80kg/min	60kg/min	40kg/min
配液密度	2.8g/cm ³	2.8g/cm ³	2.8g/cm ³	1.5g/cm ³
配液粘度	120s	120s	120s	60s