

# DN500污水管道堵漏气囊 泰州排水管道橡胶闭水堵抗冲击性好 众拓路桥

产品名称	DN500污水管道堵漏气囊 泰州排水管道橡胶闭水堵抗冲击性好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

七、人为加固下水管道堵水气囊的主要作用是对管道起到密封作用，当遇到水压比其充气压力稍大的管道时，应对堵水气囊进行人为的加固措施，措施包括：1、下水管道堵水气囊正面堵水时应在背部放几个沙包，以防下水管道堵水气囊在管道内2、用木杠做成十字撑住管道壁，以防下水管道堵水气囊3、当下水管道堵水气囊。

6、做气囊配件连接及漏气检查：守先对管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.03MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方。

2、看材质和工艺：一款好的管道闭水试验气囊的材质采用两胶一布型，即两层橡胶中间夹有一层纤维布，经过高压硫化工艺加工制作而成。有些气囊表面看起来有些划痕，因为机器在加工硫化时难免会留下些印，并不影响气囊的和使用。

修复气囊的主体采用特种橡胶制成，以保证它必要的柔韧性、强度、耐久度。地下管道封堵气囊建议安装操作如下：1、地下管道封堵气囊进行地面漏气检验后确认气囊不漏气即可进行安装。2、检查完毕将地下管道封堵气囊完全放气。

管道封堵气囊-管道修复气囊-安全操作规范指引：1、每次使用的前/后都需要认真清洁并检查气囊及其配件；2、请务必参照实际管径大小选用正确尺寸的气囊；3、请务必选用安全可靠的充气软管和控制阀门；4、请穿戴完整的劳保服装和安全设施再操作气囊；5、正确安装气囊滚轮，操作前应认真核实；6、不能让气囊化学物。

9、将气囊捆扎好后，潜水员将气囊送到业主所点，将捆扎好的绳子并回收；10、用空压机对气囊进行充气，充气到气压；管道闭水试验气囊是市政污水排水管道闭水封堵的一个重要工具，在各种材质的管道检漏工程中广泛使用。