

# DN1200排水管道堵水气囊 玉林市政管道堵水气囊货源充足 众拓路桥

产品名称	DN1200排水管道堵水气囊 玉林市政管道堵水气囊货源充足 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

2、卫生间（建筑防水层）闭水试验；建筑防水层闭水试验需要用到管道封堵气囊（橡胶皮堵），做闭水试验的时候需要把防水层的管子里注满了水，然后用管道封堵气囊封堵管口，观察24小时看是否有渗水现象。管道橡胶皮堵简单使用是什么橡胶皮堵的使用非常的简单1. 查看需要封堵的管道内是否有石子、玻璃等尖锐物品，如果有请，这些尖锐物品可能会将水堵划坏造成不必要的麻烦。

试验前，用堵橡胶水堵将管段两侧封闭严密。当堵水气囊安装好后，方可进行试验。前，应先对管接口进行外观检查，如抹带有裂缝，脱落等缺陷，以便及时进行修补，以防时发生漏水而影响试验。漏水时，窨井边应设临时行人便桥，以保证及检查渗水量等工作时的安全。

的污水管道疏通和维修的弊端：的污水管道疏通和维修是采用沙袋封堵上游多座井内管口，对管道的污水进行截流。这种节流要使用大量的黄沙、编织袋、绑扎绳和提袋绳，而且要投入大量的人工，装袋绑扎好吊放，井下人工堆砌封堵及拆除，费工、费时、费料，造成资源浪费和经济成本的无谓。

2.气囊应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。3.存放气囊的地方应远离热源。4.气囊不能与酸、碱、油脂闭气试验气囊又叫闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，堵水气囊，闭水试验气囊。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行。

各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。4、楼面的口（也可以在检查口）至楼面高度，然后对管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。

管道封堵气囊的贮存与：1、长时间没有用时应在气囊内充少许气体或投入滑石粉，以防温度高时胶片与胶片之间形成粘结2、气囊在运输与贮存中，应避免阳光直射，雨雪浸淋、禁止与酸、碱、油类及等，并距热源2m之外。