

DN1800自来水管道封堵气囊 黔东南DN500堵水气囊支持定制 众拓路桥

产品名称	DN1800自来水管道封堵气囊 黔东南DN500堵水气囊支持定制 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道封堵气囊-管道修复气囊-安全操作规范指引：1、每次使用前/后都需要认真清洁并检查气囊及其配件；2、请务必参照实际管径大小选用正确尺寸的气囊；3、请务必选用安全可靠的充气软管和控制阀门；4、请穿戴完整的劳保服装和安全设施再操作气囊；5、正确安装气囊滚轮，操作前应认真核实；6、不能让气囊化学物。

试验前，用堵橡胶水堵将管段两侧封闭严密。当堵水气囊安装好后，方可进行试验。前，应先对管接口进行外观检查，如抹带有裂缝，脱落等缺陷，以便及时进行修补，以防时发生漏水而影响试验。漏水时，窨井边应设临时行人便桥，以保证及检查渗水量等工作时的安全。

闭水堵适用于建筑单位下水管道的闭水检测，及管道封闭使用，它是抢修管道，闭水闭粪防止污水，橇的封堵工具，该产品具有省时省工方便可靠的特点，比以往粘接性同类产品具有强度高，外形美观，经建筑单位多年来工程实践，性能安全可靠，封堵迅速，深受广大用户的欢迎，本品规格有 $\text{C} 50\text{mm}-\text{C} 2000\text{mm}$ ，其中 C 。

潜水员穿着重潜装备进行水下作业时，一般借助潜水梯入水，同时必须有辅助人员协助其入水；潜水员的行动必须而谨慎，特别是走近水面时更应该注意安全，潜水员进入水中时，不要急于下潜，应该在水面检查一下潜水服或供气接头是否严密不漏气；员和扯管员可以协助观察是否有漏气情况，电话员检查通讯设备是否通话正常畅。

使用堵管道用橡胶气囊前，手先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲，以免扎伤堵管道用橡胶气囊，形成漏气现象。先浇注钢筋笼底部砼垫层，再用绳将堵管道用橡胶气囊牵引到钢筋笼内，并

使纵向接缝朝上。打开堵管道用橡胶气囊阀门充气到规定压力，即可关闭阀门、切忌不得超压。