沈阳北亚半自动液体灌装机设备

产品名称	沈阳北亚半自动液体灌装机设备
公司名称	沈阳北亚饮品机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沈阳北亚 型号:BW-1000 功率:23（kw）
公司地址	中国辽宁沈阳市沈阳市于洪区沙岭工业园桐岭街2号
联系电话	86 024 86748080/86783978 13940406166

产品详情

品牌	沈阳北亚	型号	BW-1000
功率	23（kw）	外形尺寸	3.1*0.8*2.6
灌装头数	1	灌装量	200--1000（ml）
生产能力	1000（罐/分钟）	灌装精度	99.7（%）
包装类型	屋顶形纸盒	工作原理	等压
适用对象	果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、酸奶、鲜奶、油类、护发用品、清洁、洗涤用品	适用行业	食品、日化、化工
物料类型	液体	自动化程度	半自动

关于bw-1000型屋顶形纸盒包装机(加盖)的介绍

bw-1000型屋顶形纸盒包装机占地面积小、耗能低、操作简单、维修容易、价格较低，是中小企业或产量不高的企业生产高档屋顶包产品的理想设备。

一、设备工艺流程：

1.制盒：屋顶盒纸盒片→人工上盒→底部压封成型→开口纸合

2.加盖：人工放盖→人工放盒→超声波焊接→开口加盖纸盒

3.灌装、封口、日期打印：人工放盒至轨道→顶部预折→灌装→顶部封合成型→打印日期→屋顶包产品

灌装机运行过程全部由电脑程序控制自动完成，其它的为电器自动控制。

二、生产品种：

果汁饮料、果醋汁饮料、谷物饮料、茶饮料、稀奶油、纯奶、豆奶、发酵酸奶、乳饮料、调味品、酒类、化工品、粮食、颗粒及粉状类等产品的灌装。

三、技术参数：

整个过程plc程序控制，由3--4人完成.

全套设备除支架外均为食品级不锈钢，表面经过特殊工艺处理，美观大方。

1、容量：200---1000 ml，同机完成

2、产 量：800-1200盒/小时

3、包 材：屋顶卡纸盒或屋顶铝箔纸盒

4、灌装温度：冷灌装 2-50°C或热灌装80--94°C

5、整机功率：23kw（三项动力电）

6、外形尺寸：3.1*0.8*2.6m

7、净 重：1200kg

8、压缩空气：流量： 0.8-1.0m3/min，压力：1.0-1.4mpa， 无油、无尘

9、冷 却 水：流量：≥20l/ min，温度：常温

10、安装要求：水泥、地砖、塑胶地面均可，不需打地角。

11、本公司特有灌装提升功能，以免灌装时液体起沫和飞溅。

四、主要部件选配：

1、设备主要材料为食品级不锈钢

2、可编程控制器 日本松下

3、显示文本 深圳人机

4、管道电磁阀 德国festo

5、气动元件 台湾airtac

6、气缸 台湾airtac

7、光电传送 美国凯科龙