

DN2000污水管道堵水气囊 合肥管道堵漏闭水气囊质量放心 众拓路桥

产品名称	DN2000污水管道堵水气囊 合肥管道堵漏闭水气囊质量放心 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、在楼面的注水口（也可以在检查口）注水至楼面高度，然后对注水管道及管件接口一一检查，如发现漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复如注水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，注水时间延续15分钟，保持5分钟注水液面不下降为合格。

4、橡胶气囊有一定的自重，便于水中作业，且整体耐老化，耐腐蚀，适合在成份复杂的污水中长期使用。
5、使用后经济效益和社会效益明显，是先进的huanbao产品。封堵气囊的使用1、检查气囊：表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。

当气囊反向堵水时，应用类似于建应检查管道内的基本情况对于新管道应检查管道是否平整光滑,影响封堵施工管道封堵气囊放入管道时应平行放入,气囊受力不均匀瞬时增压局部造成爆裂用充气设备充气时应增压,尖锐的固体物管道清理不干净会造成封堵效果下降。

2．然后给水堵接上本公司配带的三通和压力表，将水堵放入需要封堵的管道内充气口在外。3．接上空压机给水堵充气，切忌一定按照额定压力为水堵充气严禁超压，避免冲压过大损坏水堵。4．充气完毕后，就可以进行施工作业，如果施工时间较长封堵时间超过二十个小时以上，需要定时查看压力表有无泄压状况，如发现泄压立即补压。

管道封堵器使用：1、先将市政工程管道堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。购买注意事项：1、多大管道内径就选对应的堵水气囊产品，不能以大代小或以小代大；如果管道内有压力，要告知厂家，有压力的管道需要的堵水气囊；2、使用时堵水气囊充气压力一定要在规定的范围内，不要超压。

6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。管道堵水气囊各地，本公司生产的闭水试验气囊具有以下性能特点：1管道堵水气囊厚度均匀，密闭性强，接头采用搭接通过热压硫化机上头，使其接头更加牢固，重复使用高。