

# 有利蓄电池2v1200a GFM-1200技术规格

产品名称	有利蓄电池2v1200a GFM-1200技术规格
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	文隆:铅酸蓄电池 2V1200:阀控式蓄电池 威海:免维护蓄电池
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

更专注于中国市场,贴近中国用户。不局限于只提供给中国用户标准的产品及解决方案,可根据中国用户的特殊需要,进行特殊产品及配件设计。更化。八十年的历史只专注于一件事情——工业蓄电池的制造、应用和研发,其化程度和实际的经验积累更高。更了解中国用户的需求。荷贝克公司在中国市场的十几年耕耘,拥有了大量的用户,在这期间也掌握了大量的中国用户对产品的需求信息并给出了不同的解决方案,因此,对中国用户的需求,荷贝克比其他欧美同行了解得更深入。先进的生产工艺和管理HOPPECKE公司采用先进的ERP软件SAP系统进行运营管理,工厂完全实现“见单生产”,并且从原材料到\*成品出厂可以进行实时跟踪。板栅、极板核心部件的制作全部实现自动化生产,减少.松树蓄电池12OPZS1200北京总代理

人为的偏差。有具体数值要求的工序,全部应用SPC过程统计控制的方法,实施质量电池在放电时控制,偏离于容差范围的成品、半成品都会被挑出。荷贝克特有的“定量加酸”技术,可终确保成品电池容量及电压的一致性?21、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

蓄电池产品特点、性能、型号、厂家价格报价

蓄电池使用寿命长

高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。

低酸比重电液，提高电池充电接受能力，增强电池深放电循环能力。

增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。

因此系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上（25℃）

蓄电池高倍率放电性能优良

高强度紧装配工艺，电池内阻极小，大电流放电特性优良，比一般电池提高20[%]以上。

蓄电池自放电低

高纯度原料和特殊造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。

蓄电池维护简单

特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。

### 蓄電池安全性高

電池內部裝有特製安全閥，能有效隔離外部火花，不會引起電池內部發生爆炸。

### 蓄電池 安裝簡捷

電池立式、側臥、疊層安裝均可，安裝時佔地面积小，靈活方便。

### 蓄電池 潔淨環保

電池使用時不會產生酸霧，對周圍環境和配套設計無腐蝕，可直接將電池安裝在辦公室或配套設備房內，無需作防腐處理。