

DN600排污管道封堵气囊 南宁下水管道闭水气囊优选材料 众拓路桥

产品名称	DN600排污管道封堵气囊 南宁下水管道闭水气囊优选材料 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。3、本气囊可以折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。4、抄强性。如何充气呢。DN50-DN200的闭水堵为老式自行车气嘴，用普通的打气筒打气就可以。DN250-DN600闭水堵为电车内胎式气嘴，可以用打气筒打气，也可以用气泵打气。

注意事项：1、在搬运气囊中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。2、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。

5、易于折叠，便于运输与携带：建筑工地及市政管道施工大部分在室外作业，活动性较大，如果管道闭水试验气囊的重量太重，会给施工操作会带来很大的不便。管道闭水气囊要符合快速施工封堵的需要，重量轻且易折叠，便于运输与携带。

在污水管道中进行封堵作业时，管道封堵气囊在管道中的作业时间应缩短，好不高于12小时，污水中一般往往含有,管道封堵气囊,一些有机或无机的化长时间的浸泡或使气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度,好不高于12小时污水中一般往往含有一些有机或无机的化学溶剂,产生局部漏水尤其时用于铸铁管道与水泥管道时应特别注意。

装有吊装拉环的气囊在施工使用中更便于工人操作。4、安全系数高：管道橡胶闭水试验气囊的安全系数一定要高，安全系数低的气囊一是会给施工单位带济上的损失，有时也会影响到施工职员的安全。很多人担心气囊充气后会不会容易破，其实好的橡胶闭水堵并不只是想象中的单单一层橡胶，选购时还要看它的材质、工艺、厚度，是不是有完备的配件、吊环拉环等。

(拆除时风镐破碎) 3、沙袋水下封堵，沙袋封堵更显慢，沙袋凝固时间慢。堵漏最好分两次进行。1.洞壁清理干净，松动的混凝土处理掉，管子不要在混凝土壁上，至少要有三公分以上的余地。2：支好模板。3：用1比1.5比2.5的细石砼浇灌密实，浇之前用水。