

内热双头灌装封尾机 隔离修颜乳软管封尾机厂家 全自动灌装机批发

产品名称	内热双头灌装封尾机 隔离修颜乳软管封尾机厂家 全自动灌装机批发
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 适用对象:护肤品类、护发用品
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-160全自动盈透隔离修颜乳软管内热双头灌装封尾机

白芍净萃悦白盈透隔离修颜乳 SPF50+ PA+++凝练精纯白芍精粹，紫色舒润质地，即刻修正暗黄，遮盖色斑及其他瑕疵，呈现清透裸妆感美肌。有效隔离UVA及UVB。日复一日，肌肤匀透白皙，柔滑焕亮。

每瓶包装量为30ml，适合各种肌肤类型。针对肌肤暗黄、缺乏生气，毛孔变得粗大，甚至产生色斑以及难以消除的痘印等问题，

乳液紫色舒润质地，即刻修正暗黄，且有效隔离UVA及UVB。帮助从源头抗氧化，抑制黑色素并预防其生成，帮助减少斑点的产生。

产品特点：

该机由全自动操作系统完成供管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。

由气动方式完成供管，动作准确可靠。

该机结构紧凑、自动上管（可配套使用大管提升机）、传动部分全封闭。

回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。

调整拆装简便，特别适合于生产多规格大口径软管的用户，调整方便快捷。

智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠。

物料接触部分采用316L不锈钢制造，清洁、卫生、完全符合GMP规范要求。

机器速度可由变频器控制及调节。

转盘高度调整直接方便。

软管灌装量可由调节手轮调节，方便快捷。

设有安全装置，开门停机，无管不灌装，超载保护。

适用于医药、食品、化妆品、日用化工用品等行业的大管径塑管、复合管灌装封尾需要。可将各种糊状、膏状、粘度流体等物料顺利准确地注入软管中，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。

技术参数：

灌装范围：5ml-500ml/支

灌装精度：±1%

料斗容量：40L

生产速度：4800-6000支/小时（可调）

软管直径：20-60mm

软管长度：280mm（最大长度）

电源：380/220V（可选）

工作气压：0.5-0.7MPa

配套电机:1.1kw

热封功率:3.0kw

外形尺寸:2300（L）×1250×1950mm

机器重量:约1200kg