

DN400市政管道闭水试验气囊 三亚2米管道堵水气囊质量放心 众拓路桥

产品名称	DN400市政管道闭水试验气囊 三亚2米管道堵水气囊质量放心 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、充气：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

管道封堵气囊（管道闭水试验气囊）的施工注意事项：1、：先将市政工程圆形管道封堵气囊充气装置的配件进行组合、做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过规定气压，检查气囊是否漏气。2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好。

2：在封堵的中，给气囊进行充气要根据要求气压，避免出现充气气压过大，管道堵水气囊爆掉或气压不足，管道仍出现漏水的状况。3：整个施工完毕后，将气囊从管道内取出，表面处理干净，晾干，阴凉通风处存放，在管道堵水气囊保存完好的情况下可将配件与管道堵水气囊进行链接紧密，不出现漏气现象。

（拆除时风镐破碎）污水管道封堵安全措施1、施工现场三相电源必须正常，有专人负责；2、潜水员工作开始前检查调试好供氧设备和水下通讯设备；3、潜水员水下工作时，供氧设备必须有专人看护；4、在现场的供氧设备上连接另一套应急供氧设备；5、现场必须配两名以上专职潜水员；6、现场潜水装备和通讯设备应急用的必。

选购注意事项多大管道内径就选对应的管道堵水气囊产品，不能大不能小。由于管道堵水气囊两头圆形截面是不能折叠的，堵水气囊选的过大会塞不进管道；过小的话，堵漏气囊充气起来不足以和管道紧密

, 会堵不住管道。

2、临时引流：在防汛期间如果看着某段实在不行了，发生溢流的现象，如果可以话，在上游用管道封堵气囊堵上，把水引其它的管网上，这样能缓解一下交通压力。3、修复管道：管道封堵气囊还具有修复的功能，可以修复离入口较近的小面积破损漏水的部位。