

DN1200自来水管道堵水气囊 锡林郭勒DN400封堵气囊抗冲击性好 众拓路桥

产品名称	DN1200自来水管道堵水气囊 锡林郭勒DN400封堵气囊抗冲击性好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

闭水试验气囊，采用数热压硫化一次成型的工艺大大吸引了众多管道施工者的眼球，通过工艺技术创新制作而成的创新产品，在使用性能上，弹性大，抗老化，耐磨性好，密封严密，适应管径范围大，封堵速度快，操作方便.每一个闭水试验气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的大管径条件下进行，保证了闭水。

管道封堵气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的工具。

温度过高或过低，会使胶面老化、龟裂、无弹性，造成容易爆裂等原因，气囊在贮存时、严禁长期堆放，气囊之间的间距不少于10mm。3、注意事项：搬运或时，防止胶面磕、碰、划伤。新气囊不用时请不要把包装纸取下，包装纸能起防护作用。

管道封堵气囊（管道闭水试验气囊）的施工注意事项：1、：先将市政工程圆形管道封堵气囊充气装置的配件进行组合、做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过规定气压，检查气囊是否漏气。2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好。

7、在含有油类或化学溶剂的污水中、其它中使用非耐化学zhuang用气囊，造成气囊表面腐蚀、爆裂不能正常使用的本产品免责8、在有高温50度以上，或零下5度以下的低温气体或中使用造成气囊不能正常工作的本产品免责。

在温度比较低时：管道充气堵水气囊的橡胶表面硬度会升高，这时候如果按平时的压力充气，管道充气堵水气囊可能会与管道达不到相应的力，气囊会封堵不住，会产生漏水或气囊被冲走的情况，这时候就需要稍微比平时大1/7左右压力充气。