

# 上海化三-专业生产供应空气分级机

产品名称	上海化三-专业生产供应空气分级机
公司名称	上海化三粉体设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:空气分级机 提取气体类型:空气 提取气体状态:气态
公司地址	上海奉贤区庄行欧洲工业园区浦庄路33号
联系电话	86-02157460358/57460338//57468812 15221365931

## 产品详情

类型	空气分级机	提取气体类型	空气
提取气体状态	气态	应用领域	化工、医用、制药、食品、其他
作用原理	气流分级	品牌	化三
型号	LF-750	外形尺寸	1685x970x2722 ( mm )
重量	680 ( kg )	产品类型	全新
处理能力	300-700 ( m3/h )		

工作原理
该分级机由加料直管、主机筒身、裙式淘析圈，分级转子、细粉出料弯头组成；物料由加料器送入加料管中被风机吸到分级室内，在分级锥处被充分分散，由于转子产生的离心力作用，粗颗粒被甩至筒壁，细粉粒随气流穿过转子叶片间隙由上部出口排出，进入系统的捕集装置，粗颗粒在淘析圈和加料管的间隙处由于二次空气风筛作用，进一步分级;粗颗粒沿筒壁而下，从粗粉出口由星型卸料阀排出。
性能特点
分级范围广、分级精度高、分级效率高、结构简单、占地面积小； 可与机械粉碎机或气流粉碎机联合闭回路操作，可增加有效生产能力；闭路操作时允许热敏性、低熔点物料在机械粉碎机中粉碎。
适用范围
由于该机为干式空气分级机，适用于不粘物料的分级，可分级球状、薄片状和纤维状的颗粒；适用

于化工、矿产、建材、电子、制药、农药、涂料、染料、食品、冶金、饲料等行业，能对各种有机物和无机物进行干式分级。

### 技术参数

机型参数	功率(kw)	转速(max r/min)	耗气量(m <sup>3</sup> /min)	处理能力(kg/h)	重量(kg)	外形尺寸(lxbxh mm)
If - 350	3.7	5000	8-12	50-120	150	1000x600x1500
If - 500	5.5	4000	20-30	150-300	280	1363x700x2030
If - 750	11	2300	40-70	300-700	68	1685x970x2722
If - 1000	22	2200	80-120	600-1200	1250	1560x1300x3400