

# 重庆刺丝滚笼 重庆刀片刺丝滚笼 重庆围墙防爬刺丝

产品名称	重庆刺丝滚笼 重庆刀片刺丝滚笼 重庆围墙防爬刺丝
公司名称	重庆朝巨金属制品有限公司
价格	9.00/米
规格参数	材质:镀锌板、钢丝 规格:规格齐全、可定做 表面处理:热镀锌
公司地址	重庆市九龙坡区渝州交易城
联系电话	18802358868 18802368868

## 产品详情

重庆围墙刀片刺网、重庆铁路刺丝滚笼、重庆高速铁路刺丝滚笼、重庆小区围墙刺丝网、重庆刀片刺丝滚笼、重庆刺丝滚笼价格、重庆刺丝滚笼防护网、重庆2012-8001铁路标准刺丝滚笼、重庆拘留所围墙防爬刺网-----重庆朝巨金属制品有限公司。生产、销售、安装刺丝滚笼产品的实体厂家。朝巨刺丝滚笼具有高强度、耐腐蚀、施工便捷、规格齐全等优点！

刺丝滚笼采用刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔120°用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。

刀片刺绳由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，两刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片采用厚度0.5mm的Q195钢板冲切制作，芯丝由HPB3006.5mm高线钢丝加工。

刺丝滚笼由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接，纵向拉筋与支架的连接采用2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定，支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其他跨度仅设置与立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接。

刺丝滚笼的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。

立柱支架采用50\*30mm

壁厚2mmQ235矩形钢管和宽50mm厚度4.5mm长度分别为246mm和428mm的两块Q235扁铁焊接制作。

矩形钢管上部焊接挂钩采用长度30mm丝径5mm冷拔钢筋制作，加密支架采用同样与立柱支架的矩形钢管制作，表面进行热镀锌处理，镀锌量270g/m<sup>2</sup>。

阶梯支架与立柱支架相应采用材料一致，只是高度为1005mm，普通立柱支架为730mm，一般3m间距中间按一处加密支架以增牢坚固性。

铁路防护栅栏刺绳：

纵向拉筋采用热镀锌刺丝，双拧编织工艺，刺线2.2mm、主线2.5mm，

刺丝连接卡采用镀锌钢板冲压或Q235碳钢板冲压在进行镀锌。

抱箍直径为8mm外形与水泥柱护栏相结合专门定做并配备螺母及防盗垫圈，表面处理为镀锌分别有柱帽处支架抱箍、中间立柱支架抱箍、加密支架抱箍等三种。