

# 郑州实验室药品柜试剂柜 耐腐蚀酸碱 可定制上门安装

产品名称	郑州实验室药品柜试剂柜 耐腐蚀酸碱 可定制上门安装
公司名称	郑州诚志实验室装备工程技术有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	万致:药品柜 WZ_SAR:耐酸碱腐蚀 河南郑州:冷轧钢材质
公司地址	郑州市中原区巨正大厦A座702室
联系电话	0371-86538722 15617836018

## 产品详情

全钢药品柜的材质说明：

1、柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、粉末静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。

2、柜门：采用优质冷轧钢板1.0mm厚冲压而成，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、粉末静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点，上下对开门，上柜门镶嵌220\*640\*4mm清玻璃，通透式的设计，美观大方。

3、活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮等功能；可根据实际需要调整层板之前的高度。

4、铰链：采用实验室专用高强尼龙铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、不生锈等优良性能，开起5万次以上无损坏。无噪音，不回弹，不折断。

5、拉手：采用铝合金一字形型拉手，外形美观，设计人性化；模具成型，表面经环氧树脂高压静电粉末喷涂处理，耐腐蚀。

6、地脚：采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，具有抗酸碱，耐腐蚀，防滑减震，高低可调等功能，可调高度30mm—50mm，带防尘套。

7、螺丝：采用尼龙及不锈钢螺丝，牢固优质，且美观耐用。

