

中央空调计量表冷冻水空调水流量计

产品名称	中央空调计量表冷冻水空调水流量计
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	2866.00/套
规格参数	供电方式:24 3.6 220 口径大小:15-4000 尺寸:450
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

一、产品概述

家用中央空调计量表冷冻水空调水流量计超音波冷热计量表是一种高精度、高量程比、功耗低、低电压损的能量计量仪表。要实现高稳定性精确测量，系列产品将空气流量计、供地暖管间距感应器、积分计算器集成化为一体，使其具有结构紧凑、组装便捷、坚固耐用等优点，合情合理地克服了供暖采暖和家用中央空调在用户范畴内冷发热量计量检定和费用分摊问题。

二、功能特性

外观设计美观大方、一体化程度高、特有造型设计

户用、楼幢超音波冷热计量表

高精度、低电压损、微功能损耗、低使动流动速度

具备100：1高量程比

内置锂电池供电系统

适用多系统总线，多协议书，组网方案灵便

三、家用中央空调计量表冷冻水空调水流量计商品关键性能参数及指标值

规格：DN15～DN2000碳素钢（法兰盘）

工作温度：5～55

存储环境温度: 5 ~ 55

空气相对湿度 : <93%RH

自然环境级别 : A级 EN1434 / CJ128

准确度等级 : 2级 EN1434 / CJ128

防水等级 : IP65

压力损失 : <10kPa/qp

较大压力 : PN16/PN25

温差阈值 : 0.3K

物质环境温度 : -30 ~ 160

温度差范畴 : 2 ~ 85K

环境温度屏幕分辨率 : 0.01

总流量量程比 : 50:1

工作标准电压 : 内置锂电池供电系统

安装方法 : 水准或竖直组装(详细安装说明)

热(冷)媒介 : 水

温度感应器 : PT1000铂热电阻

串行通讯接口 : 光学读头\M-BUS , 外置MDU004适用RS485插口

通信协议 : 适用MODBUS