

# 森雷特蓄电池LT4-12 12V4AH消防储能电源应急

产品名称	森雷特蓄电池LT4-12 12V4AH消防储能电源应急
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

森雷特蓄电池LT4-12 12V4AH消防储能电源应急森雷特蓄电池LT4-12 12V4AH消防储能电源应急森雷特蓄电池LT4-12 12V4AH消防储能电源应急森雷特蓄电池LT4-12 12V4AH消防储能电源应急森雷特蓄电池LT4-12 12V4AH消防储能电源应急森雷特蓄电池LT4-12 12V4AH消防储能电源应急森雷特蓄电池LT4-12 12V4AH消防储能电源应急森雷特蓄电池LT4-12 12V4AH消防储能电源应急森雷特蓄电池LT4-12 12V4AH消防储能电源应急森雷特蓄电池LT4-12 12V4AH消防储能电源应急森雷特UPS 直流屏专用，免维护蓄电池 12v65ah 森雷特UPS 直流屏专用，免维护蓄电池

森雷特蓄电池技术引进于美国先进的胶体电池生产技术、采用进口的关键原材料，使用进口关键专用设备在欧洲生产(富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS,直流屏等领域。

电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长  
森雷特产品参数

LT系列

型号

防火等级

电压 V

额定容量(Ah,C10, 1.80V,25 )

长 mm

宽 mm

高 mm

约重 kg

LT250-12

UL94-HB或V0

12

250

522

240

230

55

LT220-12

220

50

LT200-12

200

48

LT180-12

180

484

171

40

LT150-12

150

35

LT120-12

120

407

173

28

LT-100-12

100

23

LT-80-12

80

350

166

176

20

LT65-12

65

18

LT55-12

138

15

LT40-12

197

LT38-12

38

11

LT24-12

24

175

126

8

LT20-12

52

181

76

167

8.5

LT17-12

17

5.5

LT12-12

151

98

4

LT9-12

9

2

LT7-12

7

1.9

LT5-12

5

90

70

1

LT3.5-12

3.5

133

61

60

0.5

LT1.3-12

1.3

95

41

42

0.3

## 森雷特蓄电池产品类别

免维护胶体铅酸蓄电池：免维护蓄电池由于自身结构上的优势，电解液的消耗量非常小，在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护：种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护（添加补充液）；另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死，用户根本就不能加补充液。铅酸电池有2伏，4伏，6伏，8伏，12伏，24伏等系列，容量从200毫安时到3000安时。VRLA电池是基于AGM（吸液玻璃纤维板）技术和钙栅板的可充电电池，具有优越的大电流放电特性和超长的使用寿命。它在使用中不需加水。

## 森雷特蓄电池产品特点

### 1. 具有过充及过放电自我保护性能

2. 2.电池极板采用无铍合金，电池自放电极低3.无污染、无液体溢出属于高等绿色产品蓄电池4.采用高灵敏低压伞型气阀使蓄电池；安全可靠5.超凡的森雷特LT系列蓄电池采用国际胶体技术6.由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象7.酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，使用寿命可达5年以上8.采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封 保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

9.凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，对热失控现象，自操作能力强；电池抗深放电能力强，放电后仍可继续接在负载上，在一月左右充电可恢复原容量95%