

## 南京市塑料UL94阻燃测试 产烟密度检测2022已更新

产品名称	南京市塑料UL94阻燃测试 产烟密度检测2022已更新
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

### 产品详情

我们经常会听到销售和客户说，UL94过V0或者针焰测试，那么这里的UL94过V0和针焰测试是什么呢？

这里的UL94和针焰是我们常用的阻燃评价方法之一。那么我们常用的阻燃评价方法还有哪些呢？

常用阻燃评价方法有很多，常用的有氧指数，UL94V0测试方法，针焰测试方法，灼热丝测试方法，5VA等等。我们具体来看下关于氧指数：氧指数（OI）是指在规定的条件下，材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的低氧浓度。以氧所占的体积百分数的数值来表示。氧指数高表示材料不易燃烧，氧指数低表示材料容易燃烧。在所规定的试验条件下在室温下材料在O<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>混合气体中刚好维持发焰燃烧时的小氧浓度以体积的百分率表示。通俗的说，其氧指数越高表明阻燃性能越好。UL94V0测试方法，针焰测试方法，灼热丝测试方法，5VA等需要准备的样条和测试的次数较多，这里不一一细说，感兴趣的朋友可

以百度一下方法和标准。希望通过文章，可以让朋友们了解到常用的阻燃评价方法。