

# 管道机器人电源RS485TV组合电缆 无氧钢丝外观光亮 抗压组合电缆

产品名称	管道机器人电源RS485TV组合电缆 无氧钢丝外观光亮 抗压组合电缆
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	30.00/米
规格参数	屏蔽:铝箔+镀锡编制网 认证:CE和ROHS 抗拉层:凯夫拉编制网
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

## 产品详情

三合一组合电缆，电源线、视频线、控制线组合电缆是将不同型号的电缆组合在一起，不但可以连接电源，而且能传输音频、视频信号，构紧凑、使用方便，满足用户在不同场合的需要，常用于大厦、重要环境和居住小区监看等等。防水组合电缆一顾名思义，就是指可有效阻止水分渗入电缆结构内部的电缆，简称JHS，采用具有防水性能的材料制造电缆外护层，然后达到电缆防水的效果。从性质上来说，防水组合电缆是软电缆的一种，一般用作水泵供电的连接线，是橡套电缆的一种，常需移动。多芯组合电缆的电源常用的是两芯，规格有2\*0.5，2\*0.75，2\*1.0，2\*1.5，2\*2.0，2\*2.5，2\*3.0，2\*3.5，2\*4，2\*6，2\*8等等。防水组合电缆适用于干燥或潮湿的室内，强力应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，如：木工机械、机床加工设备、机器人系统、工业自动化场合、物流输送系统、起重机械场合等。组合电缆的造型指示：1、额定电压0.6/1KV钢包车用移动拖拽电缆，动力线芯为3芯35mm<sup>2</sup>，控制线芯为3芯4 mm<sup>2</sup>，表示为：YEFRBG 0.6/1KV 3×35+3×4。2、额定电压0.6/1KV耐高温型钢包车用移动拖拽电缆，动力线芯为3芯50 mm<sup>2</sup>，控制线芯为3芯4 mm<sup>2</sup>，表示为：Y GFRBG 0.6/1KV 3×50+3×4。组合电缆的材质是很关键的，而大家平时所见到的电缆一般是在电厂发电的时候，所需要用到的电了，而这项电缆的材质往往都是比较好的，而现在电缆已经普及到家里了，所以说家里面的都是使用的是电缆。我们公司凭着团结，务实，敬业，奉献的企业精神，经过全体员工的努力拼搏和积开拓，在市场享有较高的信誉。