

# 新疆长效降阻剂LX-200G防腐降阻剂乌鲁木齐供应厂家

产品名称	新疆长效降阻剂LX-200G防腐降阻剂乌鲁木齐供应厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	品牌:降阻剂 功能:降电阻 重量:40kg/袋
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

新疆省高效降阻剂LX-200G防腐蚀降阻剂乌鲁木齐市供货生产厂家接地降阻剂广泛用于房屋建筑地、防雷接地线、保护接地、沟通交流工作单位、直流电工作单位、接地保护、数据信号接地装置，及其用以别的目的的接地保护。

尤其适用：

- 1、接地阻值规定低接地装置互联网；
- 2、大城市窄小地区的接地装置互联网；
- 3、大山、岛屿、河卵石、荒漠等高线土壤电阻率地域接地装置互联网；
- 4、沙滩、盐碱土等高线浸蚀地域接地装置互联网；
- 5、寒冷地区的接地装置互联网；

应用规定

- 1、施前检查项目及要  
求：水净零污染、水里无细沙等脏物。  
沟、孔尺寸、样子等合乎设计要点，四壁较整平，孔、沟内无脏物。竖直接地装置居孔中间置放，水准接地装置水平居中，离排水沟间距不低于40mm且较均衡（必要时可用细丝固定不动）。  
接地引下线已按设计要点刷涂防腐漆并已终凝。  
接地降阻剂应该是同一品牌、型号的商品。
- 2、调配接地降阻剂按水：接地降阻剂=0.4~0.6:1.0的重量比放水并充足拌和直到成粘粘稠。水准接地装置需水量以恰好可以湿润所有粉剂并可拌和成稠状就可以。竖直接地装置孔用接地降阻剂加水流量可视性状况取低值。过大的加水流量会增加装修时间。
- 3、灌溉、覆盖、复检将调配好一点的粘稠接地降阻剂轻轻地倒进（防止鸡肝石、脏物渗入接地降阻剂中）接管沟、孔里直到所有无遗漏地包裹住接地装置，并初测覆盖薄厚不低于40mm，打孔四壁丰富，不够时应填补。

4、复查和回填土压实待接地降阻剂初凝后，详尽查验接地降阻剂覆盖应表层匀称、充足无遗漏、无脏物渗入，覆盖体薄厚薄处不得少于40mm，不够时应填补接地降阻剂。查验无误后，吸走固定不动细丝，轻轻地回填土无硬块和枝干的细土，薄厚要达到20mm左右，然后加别的土壤层并压实。压实后回填表层应高于周边地平面。

5、对接地引下线规定接地引下线在地面交界处段需全段刷涂2~3道环氧树脂沥面漆、FVC漆或其它耐久度漆，其地底段距离应使埋入接地降阻剂的那一部分不短于20mm，地面上边一部分长短不短于30mm。

6、深水井接地装置深水井接地装置有时候是必需的。一般孔深由寻找电阻低地质构造或地表水来确定，一般达数十米。施工过程中用专用型机械钻孔，直径为80~150mm。有时候要配上部分工程爆破，炸松四周土壤层，以填充接地降阻剂，扩张降阻实际效果。接地装置电级用四壁上钻有 10~15mm埋孔的无缝钢管。用负担将调配好一点的接地降阻剂引入管中，根据壁孔使接地降阻剂从里外两边包围着无缝钢管并丰富全部打孔。

用法用量 1、操作方法：使用中，将桶内溶液倒进便于拌和的张大嘴容器内，再将颗粒剂按比例分配（一桶液态一袋粉）倒进，并且用棍子快速拌和，待水溶液逐渐变稠时（稍白），快速把它灌溉在接地装置（线）周边，待其安全性汇聚后，即产生具备弹性的凝胶体，采用细土遮盖，然后添土压实。

2、提议使用量： 500 .m时，水平接地体12.5abc