

6555上海科思创PC

产品名称	6555上海科思创PC
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/欢迎来电询价
规格参数	科思创聚合物:Makrolo 加工方式:中粘度 注射成型 6555:熔融指数10
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

6555上海科思创PC

PC塑胶原料:

通称聚碳酸酯，由于其优良的机械性能，俗称胶。为非结晶性热塑性塑料。PC塑胶原料它是一种的热塑性塑料，透明的度达90%，被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性，具有较高的冲击强度，高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和性，可以通过注射、挤出成型。PC塑料的热性能，可在-100 -130 之间长期使用，脆化温度在-100 以下。

PC板可做各种标牌，如汽油泵表盘、汽车仪表板、货栈及露天商业标牌、点式滑动指示器，PC树脂用于汽车照明系统，仪表盘系统和内装饰系统，

PC塑料 – 化学性质

聚碳酸酯耐弱酸,耐中性油。

聚碳酸酯不耐紫外光,不耐强碱。

PC塑料 – 物理性质

比重:1.18-1.20克/立方厘米 成型收缩率:0.5-0.8% 成型温度：230-320 干燥条件：110-120 8小时可在-60~120 下长期使用。

物料性能 冲击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电绝缘性、性、性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件。

产地/名称 牌号/特性

德国拜耳PC 2097 抗紫外线 涵盖前照灯镜头专用
德国拜耳PC AL2647 汽车照明专用 抗紫外线
德国拜耳PC AL2447 汽车照明品级 抗紫外线
德国拜耳PC Rx1805 可辐射消毒
德国拜耳PC 9425 含20%玻纤增强 UL94V0防火阻燃
德国拜耳PC 8345 长玻璃纤维增强 UL94V0阻燃
德国拜耳PC LED2245 LED透镜品级 高流动性
德国拜耳PC 8035 含30%玻纤增强
德国拜耳PC 8025 高粘度 含20%玻纤增强
德国拜耳PC 6265 防火UL94V0阻燃 低粘度
德国拜耳PC 2456 食品接触品级 耐水解性
德国拜耳PC 3108 医疗级 高粘度
德国拜耳PC 2467 UL94V0阻燃 高流动性
德国拜耳PC 2856 食品可接触 中粘度