

## PVC粮面走道板（电话）

产品名称	PVC粮面走道板（电话）
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	.60/米
规格参数	运输方式:路运 品牌:兴科 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

PVC粮面走道板（电话） . . .

PVC粮面走道板（电话）在分析主安全门拒动的原因之前，首先分析一下主安全门的动作原理。当承压容器内的压力升至冲量安全阀的整压力时，冲量安全阀动作，介质从容器内通过管路冲向主安全阀活塞室内，在活塞室内将有一个微小的扩容降压，假如此时活塞室内的压强为 $P_1$ ，活塞节流面积为 $Sh_s$ ，此时作用在活塞上的 $f_1$ 为： $f_1=P_1 \times Sh_s$ .....假如此时承压容器内的介质的压强为 $P_2$ ，阀芯的面积为 $Sf_x$ ，则此时介质对阀芯一个向上的作用力 $f_2$ 为： $f_2=P_2 \times Sh_x$ .....通常安全阀的活塞直径较阀芯直径大，所以式与式中 $Sh_s > Sf_x P_1 P_2$ 假如将弹簧通过阀杆对阀芯向上的拉力设为 $f_3$ 及将运动部件与固定部件间摩擦力（主要是活塞与活塞室间的摩擦力）设为 $f_m$ ，则主安全门的动作的先决条件：只有作用在活塞上的作用力 $f_1$ 略大于作用在阀芯上使其向上的作用力 $f_2$ 及弹簧通过阀杆对阀芯向上的拉力 $f_3$ 及运动部件与固定部件间摩擦力（主要是活塞与活塞室间的摩擦力） $f_m$ 之和时，即： $f_1 > f_2+f_3+f_m$ 时主安全门才能启动。

3.淬透性和淬硬性淬硬性主要取决于钢的碳含量，淬透性主要取决于钢的化学成分、合金元素含量和淬火前的组织状态。对于大部分要求高硬度的冷作模具，对淬硬性要求较高；对于大部分热作模具和塑料模具，对于硬度的要求不太高，往往更多地考虑其淬透性；特别是对于一些大截面深型腔模具，为了使模具的心部也能得到良好的组织和均匀的硬度，就要求选用淬透性好的模具钢。另外对于形状复杂、要求精度高又容易产生热处理变形的模具，为了减少其热处理变形，往往尽可能采用冷却能力弱的淬火介质（如油冷、空冷、加压淬火或盐浴淬火），就需要采用淬透性较好的模具材料，以得到满意的淬火硬度和淬硬层深度。

[仓储粮库专用密封槽单槽（单价）](#)