建筑变形缝外墙面变形缝做法

产品名称	建筑变形缝外墙面变形缝做法
公司名称	泰州瑞合兴
价格	60.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑伸缩缝外墙面砖变形缝做法

要用标准图集:墙体变形缝盖板04CJ01-3-1/19,

房间内顶篷及墙壁后盖板为04CJ01-3-3/15,

路面变形缝盖板04CJ01-3-3/7

原材料规定:型号6061或6063,伸缩量为50mm。阻火带阻燃性时长 3h。

2.1、建筑变形缝安装技术规定

原材料规定:

(1)铝合金板:材料满足GB/T3280—1997及GB/T规定,选用型号6063-T5、6061-T6铝型材。

外型:表层作阳极氧化处理或氟碳漆、粉末喷漆。板外表应平展、光滑。

(2)橡胶止水带:选用三元乙丙防水原材料,用配套设施胶粘结剂固定不动。

材料:合乎GB18173.1—2000《高分子防水材料》规定。

- (3)阻火带:选用铝硅酸盐纤维毡及不锈钢薄板制作而成,依照GB/T9978—1999《建筑构件耐火试验方法》测量耐火等级。
- (4) 密封胶条 密封胶条选用热塑性橡胶,塑胶粒特性合乎下列规定。