

氧化铝型材保护膜 塑料板保护膜

产品名称	氧化铝型材保护膜 塑料板保护膜
公司名称	德州佳诺塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区天衢路以北、经四路以西山东新恒基石油装备有限公司院内6号车间
联系电话	0534-2728018 15253483935

产品详情

保护膜产品一般有低粘、中粘、高粘和特高粘4大系列;颜色有透明、奶白、蓝色、黑白等;厚度为0.02-0.15 mm，所以需要根据铝材不同的表面选用不同的保护膜。根据表面和贴膜压力不同，粘性上升速度有所不同，一般应放置足够时间后再剥离保护膜才能确定粘性是否合适。对一给定的表面，选择适当的胶体和粘性的保护膜是极其重要的，后续的加工步骤则是决定粘性的关键，后续加工一般有切割、折弯、钻孔、冲压等。一般光滑表面选用低粘保护膜，如机械抛光、化学抛光铝材;

中等粗糙表面选用中粘保护膜，如阳极氧化着色、电泳涂漆、化学着色、氟碳喷涂、光面静电粉末喷涂铝材;非常粗糙表面选用高粘保护膜，如静电粉末喷砂铝材;

需要进行激光切割的话，由于保护膜遇热收缩，所以应选用特高粘的保护膜。除了粘性以外，用户还需测试保护膜的抗张强度和延伸率，以确保保护膜的柔韧性和强度能达到使用要求

保护膜产品一般有低粘、中粘、高粘和特高粘4大系列;颜色有透明、奶白、蓝色、黑白等;厚度为30 ~ 200 μ m，所以需要根据铝材不同的表面选用不同的保护膜。根据表面和贴膜压力不同，粘性上升速度有所不同，一般应放置足够时间后再剥离保护膜才能确定粘性是否合适。对一给定的表面，选择适当的胶体和粘性的保护膜是极其重要的，后续的加工步骤则是决定粘性的关键，后续加工一般有切割、折弯、钻孔、冲压等。一般光滑表面选用低粘保护膜，如机械抛光、化学抛光铝材;

地板地毯保护膜

产品描述：

该产品是以特定配方的压敏胶作为主要材料制得；

容易粘贴、容易移除，压敏胶不会对地毯及其纤维产生不利影响。

应用范围：

主要用于地毯以及类似地毯质地的装饰表面(如墙面)；汽车内地毯、以及类似地毯的装饰面、纤维质地的座椅表面等的保护。

产品规格：

外形尺寸：(500 ~ 1600)mm × (500 ~ 1000)m × (0.03 ~ 0.20)mm[宽 × 长 × 厚]；

剥离强度：340 ~ 440g/cm(可根据客户的具体情况定制)；

可以订制易手工撕裁的孔线；

颜色种类：

透明、黑白色、白色(奶白色)、蓝色。也可以根据用户的要求或样板定制颜色。