

单位广场用移动篮球架 凹式箱体篮球架 1.8米伸臂篮球架

产品名称	单位广场用移动篮球架 凹式箱体篮球架 1.8米伸臂篮球架
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	品牌:达创 款式:凹箱篮球架 颜色:绿色
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

室外篮球架多为地埋式的篮球架，所采用的材料一般为方管或圆管(式篮球架因问题已被淘汰)，在选购室外篮球架时，特别需要主要的是篮球架所用钢材的厚度，根据达创体育多年来的生产经验，篮球架所使用的钢材厚度必须在3.5mm以上，这样才能足够保证篮球架的坚固度，在选购时，好使用游标卡尺进行测量。室外篮球架的选择比较多样型，可根据使用的人群来划分为标准篮球架和儿童篮球架。

1、选购玻璃钢篮板需注意检查玻璃钢表面是否有裂痕，螺栓孔是否也使用树脂进行密封，因为玻璃钢篮板内部多为多层木工板，由表面的树脂材料覆盖，一般密封不严实，雨水进入内部引起腐烂、发泡等情况就会使得篮板损坏。玻璃钢篮板厚度一般多为30mm。

复合玻璃钢篮板安装后要用玻璃胶将连接点封住，以免进雨水损坏篮板。

2、钢化玻璃篮球架篮板选择上比较单一，厚度多为12mm，选择时，应当注意篮板四周的边框固定是否牢固，与玻璃相接的部分应使用胶垫或玻璃胶。检查玻璃是否有破损即可，钢化玻璃发展今，技术已经成熟，在正常使用的情况下，一般不会破裂。

3、新型压制材料(SMC、dmc等)，这类材料主要为塑料压制成型的产品，目前在国内也正逐步推广，这类材料的主要优势为轻便，安装简单，且使用寿命长，它使用大型液压机对SMC或DMC塑料进行高温冲压，保持结构完整。在选择这类篮球架的时候主要需注意篮板表面的平整度即可，由于是在高温下冲压成型的，如果在起模时不注意，会造成篮板有变形的情况。

标准的篮球架，篮圈距离地面的高度为3050mm，篮板距离地面2900mm，篮板距离底线的距离为1200mm，移动式的篮球架在安装时比较简单，但需要的安装人员进行安装调试。这里我们主要说明地埋式篮球

架的安装。