

# 半电动托盘搬运车，配牵引电池，载重2吨

产品名称	半电动托盘搬运车，配牵引电池，载重2吨
公司名称	无锡市欧誉工业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SE 载重:2000 自重:372
公司地址	无锡蠡园开发区06-4地块写字楼（滴翠路100号）B幢10楼1003
联系电话	68937212 13861799366

## 产品详情

型号	SE	载重	2000
自重	372	车体尺寸	1800*730*1310
类型	电动工具车		

采用优质驱动轮，配置可靠的盘式刹车系统，动力强劲，操控自如  
 配备大容量的牵引电池，电量持久，确保长时间工作 采用重型设计，结构紧凑，操作视野开阔  
 符合欧洲en1757-1:2001标准

型号		se15s	se15sac	se15l	se15lac
型号		se20s	se20sac	se20l	se20lac
类型		直流电机	交流电机	直流电机	交流电机
额定载重量	(kg)	1500/2000	1500/2000	1500/2000	1500/2000
载荷中心	c(mm)	650	650	650	650
货叉最小/最大高度	h/h2(mm)	85/205	85/205	85/205	85/205
单货叉宽度	e(mm)	160	160	160	160
货叉宽度	m(mm)	520	520	680	680
货叉长度	l(mm)	1150	1150	1150	1150
行驶速度(满载/空载)	(km/h)	4.2/6.5	4.2/6.5	4.2/6.5	4.2/6.5
驱动电机功率	(w)	750	1500	750	1500
驱动轮尺寸	(mm)	250x80	250x80	250x80	250x80
电池参数	(ah/v)	210/24	210/24	210/24	210/24
整车尺寸	lxwxh(mm)	1800x730x1310	1800x730x1310	1800x730x1310	1800x730x1310
ast最小直角通道	(mm)	2200	2200	2200	2200
最小转弯半径	wa(mm)	1600	1600	1600	1600
净重	(kg)	348/358	350/360	360/370	362/372

充电器参数：输入220v/50hz 最小直角通道ast是按照托盘尺寸(长x宽)1200mmx1000mm计算出来的