

# 半电动堆高车，大载重1.5吨，升高高度3.3米

产品名称	半电动堆高车，大载重1.5吨，升高高度3.3米
公司名称	无锡市欧誉工业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MS 载重能力:1500 ( kg ) 起升高度:3300 ( mm )
公司地址	无锡蠡园开发区06-4地块写字楼 ( 滴翠路100号 ) B幢10楼1003
联系电话	68937212 13861799366

## 产品详情

型号	MS	载重能力	1500 ( kg )
起升高度	3300 ( mm )	自重	550 ( kg )
最低高度	90 ( mm )	类型	电动堆高车

重型结构设计，具有升的更高和负载更重的优点 采用进口的液压泵站，提升货物平稳压力 采用瓦尔塔(varta)免维护启动电池，节省维护时间和成本，电力持久，带电量显示表，低电压报警灯 特殊轧制工艺制造的“c”型钢门架，确保更长久、更安全的使用 符合欧洲en1757-1:2001标准 必须严格按照堆高车的载荷曲线图中所允许的剩余载荷进行操作，严禁超载使用，确保安全

型号a	型号b	ms1016	ms1024	ms1029	ms1031	ms1033
		ms1516	ms1524	ms1529	ms1531	ms1533
额定载重量a	(kg)(k	1000150	1000150	1000150	1000150	1000150
额定载重量b	g)(m	060090/1	060090/2	060090/2	060090/3	060090/3
载荷中心货叉	m)(m	6002090	4502933	9003433	1003633	3003833
最小/最大高	m)(m	1150540	1150540	1150540	1150540	1150540
度作业时最大	m)(m	16095/13	16095/13	16095/13	16095/13	16095/13
高度货叉长度	m)(m	672/1361	67 136	672/1361	672/1361	672/1361
货叉宽度单货	m)(m	.5/12 8	1.5/12	.5/12 8	.5/12 8	.5/12 8
叉宽度起升速	m)(m	2 × 80	82 × 80	2 × 80	2 × 80	2 × 80
度(满载/空载)	m/s)(	180 × 50	180 ×	180 × 50	180 × 50	180 × 50
a起升速度(满	mm/s)	1600234	5016002	1600234	1600234	1600234
载/空载)b泵站	(kwn)	0120/121	340120/1	0120/121	0120/121	0120/121
功率前轮规格	(mm)	80/12182	2180/121	80/12182	8 1218	8/121820
(pu轮)后轮规	(mm)	0 × 800	820 × 80	0 × 800	20 × 100	× 1000
格(pu轮)最小	(mm)	× 20904	0 × 1800	× 20254	0 × 2125	× 22255
转弯半径ast最	(mm)	20	460	90	530	50

小直角通道电	(ah/v)					
池参数(免维	(ah/v)					
护电池)a电	(mm)					
池参数(免维	(kg)					
护电池)b整						
车尺寸(长×						
宽×高)净重						

充电器参数：输入220v/50hz，输出12a/12v ms型可调钢板货叉可定制，可调范围340--720mm 最小直角通道ast是按照托盘尺寸(长×宽)1200mm×1000mm计算出来的重型结构设计，具有升的更高和负载更重的优点