

# 伸缩看台生产厂家 电动伸缩看台

产品名称	伸缩看台生产厂家 电动伸缩看台
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

## 产品详情

看台固定 活动看台就位后可根据现场的使用需要在看台的底部与场地固定起来，使得使用时能一次性拉到预定位置。

7.1看台后装有电源控制箱，本系统具备红外线遥控及有线手控两项功能，由手控按钮、红外线外射器（无线遥控用）。电气控制原件均为国内品牌的产品。

7.2、看台设有行程限位系统，看台伸展、收缩到位自行停止。

7.3、采用优质免维护减速机，单组电机总功率：0.55-1.1KW（根据看台长度设计而定）、电机电压380v 速比：1：100

7.4、有过载保护和漏电保护。

## 8、座椅翻转方式

座椅自动翻放无需人工操作，减少人力操作简单方便，看台伸展座椅自动翻起，看台收缩座椅自动放倒，整个过程无需人工操作。

看台支架采用优质碳素钢材冷拉成型，能够增加材料的强度和韧性，改善材料的机械性能，增强结构的稳定性。采用组合件结构，所有承重组件的杆件中间不得有焊接，支撑大梁C型钢板厚度3mm，通过高强度定拉型材连接而成。承重大梁尺寸 $50 \times 40 \times 3$ 、 $100 \times 50 \times 3$ ，被安装在大中心距离约90cm处，焊在主梁和副梁之间。采用抗足够承载力的冷轧钢板，经折边后再喷塑，使其既具有良好的耐腐蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。副梁尺寸 $60 \times 40 \times 2.5$ ，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，应用于主梁，消除滑动摩擦，通过机械面作用润滑。

2、活动台阶 活动台阶龙骨采用优质碳素钢型材焊接成支撑，面层采用18mm高强度贴面层压板（17mm层压板 + 1mm三聚氢氨板），通过铆钉与看台辅支架固定，保证活动台阶高强度及结构稳定性。

5、走 轮走轮采用双轴承耐磨PU轮，轮辐40mm，转动灵活摩擦小，不伤木地板，且看台轮子分布为多

排式，每排为参差式，可减轻看台对木地板的受力，延长木地板使用寿命。

#### A、支撑系统

巧妙科学的活动看台支撑立柱设计，充分利用了力学原理，确保了活动看台的稳定性，大大提高了活动看台平行摇摆负载。这种科学的设计使结构间的互相损伤降低，且易于制造、安稳简便、使用方便、自重轻。

#### B、下部导轨系统

合理设计的下部互联导轨，使活动看台在实施伸缩动作时更加轻便，且保持在一条直线上。同时这种连锁导轨能保证排与排之间的对齐，能大可能分散应力。

#### C、上部导轨系统

该系统的设计，很好地配合了下部导轨系统的动作，确保活动看台在实行伸缩动作时保持在一条直线上运动，不产生走跑偏现象。

#### D、主梁和前后横梁系统

方便实用的前后横梁，一体成型工艺，标准设计长度，没有焊接

床架由刚骨架结构及骨架上的台面板组成。

1、床架主结构经焊接铆接成型，型材形式为：冷弯内卷边槽钢，高频焊接方管，矩形管，主结构钢板厚度3mm，钢骨架结构件之间用螺栓连接，床架设计牢固耐用。钢骨架抗荷载等级：承受设备自重、承受活荷载350KG/M<sup>2</sup>,横向摆动荷载350N/M<sup>2</sup>。

2、骨架构件金属表面做防腐处理：经打磨、清理飞溅物，表面静电粉末喷涂，颜色平光灰。

3、床架台面板采用18mm多层板上贴板，防火耐磨，易清洗。

4、每层台阶左右前三面采用带条纹防滑铝钛合金装修条包覆，装修条转角处采用塑料套件覆盖，既增加承受强度，又增添美观性。

5、床架周边有栏杆保护。

6、公司新设计的防走偏机构，设有导向轮及调节轮组成，确保看台运行平稳。

自重轻、负载能力强，且具有很好的稳定性、安全性，是活动看台结构设计必须满足的条件。活动伸缩台尊重科学，将合理、实用、规范、安全充分体现到活动结构设计中，产品结构的先进性。