大连日标槽钢150*75*6.5*10

产品名称	大连日标槽钢150*75*6.5*10
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4650.00/吨
规格参数	材质:SS400 执行标准:JIS-G3192 产地:辽宁
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

大连日标槽钢150*75*6.5*10日标型钢:除了运用复原剂复原外,还有人做过电化学的工业实验,在电流2~4 A,电压2.75~3.1V、温度5~6 的状况下,在一石棉隔阂电解槽中进行,复原lkg三价铁耗电1.7kWh,因为此法电耗高、操作杂乱未能工业化。浸取和复原的时刻视酸解反响器的巨细而异,一般为2~8h,国外某厂9 5m3的酸解罐反响周期大致如下(矿粉17目,一次投矿粉2t):放酸3min、投矿4min、吹气lmin、通蒸汽2min,老练6min、浸取42min,出料11min算计11.5h。HA16--1铝黄铜;具有高地强度,在大气、淡水和海水中耐蚀性好,但对腐蚀破裂敏感,在热态下压力加工性好,冷态下可塑性低。用于要求耐蚀地结构零件,如齿轮、蜗轮、衬套、轴等。HA166-6-3-2铝黄铜;为耐磨合金,具有高的强度、硬度和耐磨性,耐蚀性也较好,但有腐蚀破裂倾向,塑性较差。为铸造黄铜的移植品种。用于重负荷下工作重固定螺钉的螺母及大型蜗杆;可作铝青铜QA11-4-4的代用品。HA167-2.5铝黄铜;在冷态、热态下能良好地承受压力加工,耐磨性好,对海水地耐蚀性尚可,对腐蚀破裂敏感,钎焊和镀锡性能不好。日标槽钢尺寸表:日标槽钢75x40 75x40x5x7 5.3日标槽钢 100x50

100x50x5x7.5 9.36日标槽钢 125x65 125x65x6x8 13.4日标槽钢 150x75 150x75x6.5x10 18.6日标槽钢 150x75

150x75x9x12.5 24日标槽钢 180x75 180x75x7x10.5 21.4日标槽钢 200x80 200x80x7.5x11 24.6日标槽钢

200x90 200x90x8x13.5 30.3日标槽钢 250x90

200x90x9x1334.6日标槽钢250x90200x90x11x14.540.2日标槽钢300x90300x90x9x1338.1日标槽钢300x90300x90x10x15.543.8日标槽钢300x90300x90x12x1648.6日标槽钢380x100

380x100x10.5x16 54.5日标槽钢 380x100 380x100x13x16.5

62日标槽钢 380x100 380x100x13x20 67.3日标型钢:主抽风机节能操

作。主抽风机是烧结生产中电耗的设备,为了保证烧结过程的完全,实践中主抽风机处于运行能力相对 过剩的工况。为了限度地利用风量,减少能源浪费,应从生产操作控制途径出发,结合主抽风机实际工 作状况,使烧结生产过程主抽风机风量的使用与实际生产状况相匹配,既使烧结气流分布趋于合理,又 能节省电能,同时提高烧结矿产、质量。应制定烧结操作模式化控制制度,将机速范围、料层厚度、负压与主抽风门开度范围进行合理的、严格的匹配,保证风量与机速的匹配。