

大连日标槽钢150*75*6.5*10

产品名称	大连日标槽钢150*75*6.5*10
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4650.00/吨
规格参数	材质:SS400 执行标准:JIS-G3192 产地:辽宁
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

大连日标槽钢150*75*6.5*10日标型钢:除了运用复原剂复原外,还有人做过电化学的工业实验,在电流2~4 A,电压2.75~3.1V、温度5~6 的状况下,在一石棉隔阂电解槽中进行,复原1kg三价铁耗电1.7kWh,因此法电耗高、操作杂乱未能工业化。浸取和复原的时刻视酸解反响器的巨细而异,一般为2~8h,国外某厂9 5m3的酸解罐反响周期大致如下(矿粉17目,一次投矿粉2t):放酸3min、投矿4min、吹气1min、通蒸汽2min,老练6min、浸取42min,出料11min算计11.5h。HA16--1铝黄铜;具有高地强度,在大气、淡水和海水中耐蚀性好,但对腐蚀破裂敏感,在热态下压力加工性好,冷态下可塑性低。用于要求耐蚀地结构零件,如齿轮、蜗轮、衬套、轴等。HA166-6-3-2铝黄铜;为耐磨合金,具有高的强度、硬度和耐磨性,耐蚀性也较好,但有腐蚀破裂倾向,塑性较差。为铸造黄铜的移植品种。用于重负荷下工作重固定螺钉的螺母及大型蜗杆;可作铝青铜QA11-4-4的代用品。HA167-2.5铝黄铜;在冷态、热态下能良好地承受压力加工,耐磨性好,对海水地耐蚀性尚可,对腐蚀破裂敏感,钎焊和镀锡性能不好。日标槽钢尺寸表:日标槽钢

75x40 75x40x5x7 5.3日标槽钢 100x50
100x50x5x7.5 9.36日标槽钢 125x65
125x65x6x8 13.4日标槽钢 150x75
150x75x6.5x10 18.6日标槽钢 150x75
150x75x9x12.5 24日标槽钢 180x75 180x75x7x10.5
21.4日标槽钢 200x80 200x80x7.5x11 24.6日标槽钢
200x90 200x90x8x13.5 30.3日标槽钢 250x90
200x90x9x13 34.6日标槽钢 250x90
200x90x11x14.5 40.2日标槽钢 300x90
300x90x9x13 38.1日标槽钢 300x90
300x90x10x15.5 43.8日标槽钢 300x90
300x90x12x16 48.6日标槽钢 380x100
380x100x10.5x16 54.5日标槽钢 380x100 380x100x13x16.5
62日标槽钢 380x100 380x100x13x20 67.3日标型钢:主抽风机节能操

作。主抽风机是烧结生产中电耗的设备,为了保证烧结过程的完全,实践中主抽风机处于运行能力相对过剩的工况。为了限度地利用风量,减少能源浪费,应从生产操作控制途径出发,结合主抽风机实际工作状况,使烧结生产过程主抽风机风量的使用与实际生产状况相匹配,既使烧结气流分布趋于合理,又

能节省电能，同时提高烧结矿产、质量。应制定烧结操作模式化控制制度，将机速范围、料层厚度、负压与主抽风门开度范围进行合理的、严格的匹配，保证风量与机速的匹配。