

# 铁岭日标槽钢380\*100\*13\*16.5

产品名称	铁岭日标槽钢380*100*13*16.5
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4650.00/吨
规格参数	材质:SS400 执行标准:JIS-G3192 产地:鞍钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

铁岭日标槽钢380\*100\*13\*16.5 日标型钢:“ 信息化带动工业化,工业化促进信息化 ” 是的国策。石油和化工企业的信息化分为三层结构:层以PCS(ProcessControlSystem,过程控制系统)为代表的生产过程基础自动化层,第二层以MES(ManufacturingExecutionSystem,制造执行系统)为代表的生产过程运行优化层,第三层以ERP(EnterpriseResourcePlanning,企业资源计划)为代表的生产过程经营优化层。日标槽钢尺寸表:

日标槽钢 75x40 75x40x5x7 5.3 日标槽钢  
100x50 100x50x5x7.5 9.36 日标槽钢 125x65  
125x65x6x8 13.4 日标槽钢 150x75  
150x75x6.5x10 18.6 日标槽钢 150x75  
150x75x9x12.5 24 日标槽钢 180x75 180x75x7x10.5  
21.4 日标槽钢 200x80 200x80x7.5x11 24.6 日标槽钢  
200x90 200x90x8x13.5 30.3 日标槽钢 250x90  
200x90x9x13 34.6 日标槽钢 250x90  
200x90x11x14.5 40.2 日标槽钢 300x90  
300x90x9x13 38.1 日标槽钢 300x90  
300x90x10x15.5 43.8 日标槽钢 300x90  
300x90x12x16 48.6 日标槽钢 380x100  
380x100x10.5x16 54.5 日标槽钢 380x100 380x100x13x16.5  
62 日标槽钢 380x100 380x100x13x20 67.3 日标型钢: 轧件不进产生原

因: 轧件毛烂头、劈头、黑头等; 进口导卫安装不正或过小; 进口导卫中有粘铁或异物; 轧件翻转角度过大或过小; 滚动导卫导轮不转或轴承烧坏; 轧辊因断裂或连接原因不转; 轧辊辊缝调整不当或来料尺寸不合要求; 轧辊孔型摩擦系数太小。分析处理及预防措施、分析轧件不进原因, 加强轧件头部缺陷检查并及时处理; 、进口导卫安装后, 应用内卡尺测量进口内腔宽度尺寸; 用光线照明并从出口方向检查进口导卫是否对中孔型并紧固好导卫螺栓; 、用卡尺检查测量轧件实料尺寸, 确保来料尺寸正确; 、轧辊辊缝尺寸严格按轧制要求调整; 、勤对滚动导卫导轮、扭转出口进行检查并及时更换; 勤对进口导板检查是否粘有铁屑和淤积氧化铁皮或杂物; 、新孔型应先用小料试车。