

东芝 TLP-XC2000投影机

产品名称	东芝 TLP-XC2000投影机
公司名称	汕头市科利园教学设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东芝 型号:TLP-XC2000 投影方式:正投,背投,吊投
公司地址	中国 广东 汕头市 中环大厦东梯 1 0 楼 E 座
联系电话	86 0754 88951777 13729291518

产品详情

品牌	东芝	型号	TLP-XC2000
投影方式	正投,背投,吊投	规格	371*249*86mm
重量	4 Kg (kg)	有效扫描频段	水平扫描频率15-93 KHz
分辨率	1600*1200 dpi	亮度	2600 ANSI流明
投影镜头	f=18.6-22.3mm F=1.6-1.89	色彩	1677万

显示技术dlp

液晶板尺寸	0.6
标准分辨率	1600*1200 dpi
最大显示分辨率	1024 × 768
支持的色彩数目	1677万
标称光亮度	2600 ansi流明
标称对比度	600 : 1
光亮度均匀值	95 %
水平扫描频率	15-93 khz
垂直扫描频率	50-85 hz
音频接口功率/数目	rgb x1 : d-sub15、 s-video x1、 复合video x1 : rca、 rgb audio x1 : stereo mini jack、 video/s-video audio
视频信号	ntsc/pal/secam
投影镜头	f=18.6-22.3mm f=1.6-1.89

镜头调焦方式	手动
调整功能	数码梯形矫正
投影方式	正投 背投 吊投
最小/最大投影距离	1.19-9.13 米
投影灯泡功率/寿命	180/3000 w/h
电源	100v-240v(50/60hz)
外型尺寸	371*249*86mm
产品重量	4 kg

东芝tlp-xc2000c参数细节

光学投影类型

投影技术

技术规格

投影亮度

对比度

标准分辨率

镜头投影镜头

变焦比

灯泡灯泡规格

灯泡寿命

屏幕投影色彩

屏幕比例

投影尺寸

投影距离

功耗扬声器

噪音

正常功耗

其它其他功能

尺寸长度

宽度

厚度

重量

教育会议型

lcd

0.6"多晶硅lcd × 3带mla(微型镜头阵列)

2000流明

400:1

1024 × 768

f=18.6-22.3 f=1.6-1.89

230mhz

180w查看投影灯泡报价

3000小时

16.77m色

4:3/16:9

0.83-7.62

1.19-9.13查看投影幕布报价

1w单声道

32db

280w

立体投影，具备遥控鼠标，采用

技术，快速开关机

371

249

86

4kg

东芝tlp-xc2000c参数细节

光学投影类型

投影技术

技术规格

投影亮度

对比度

标准分辨率

镜头投影镜头

教育会议型

lcd

0.6"多晶硅lcd × 3带mla(微型镜头阵列)

2000流明

400:1

1024 × 768

f=18.6-22.3 f=1.6-1.89

变焦比

灯泡规格

灯泡寿命

屏幕投影色彩

屏幕比例

投影尺寸

投影距离

功耗扬声器

噪音

正常功耗

其它其他功能

尺寸长度

宽度

厚度

重量

230mhz

180w查看投影灯泡报价

3000小时

16.77m色

4:3/16:9

0.83-7.62

1.19-9.13查看投影幕布报价

1w单声道

32db

280w

立体投影，具备遥控鼠标，采用
技术，快速开关机

371

249

86

4kg