

防爆PLC变频器控制柜

产品名称	防爆PLC变频器控制柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	3200.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆PLC变频器控制柜适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用优质铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，颜色灰色，外形美观；
2. 本产品为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；

3. 采用国家标准设计，可选择壁挂式、立式、平面式等；
4. 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；
5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
7. 可根据用户要求特殊定制；

防爆PLC变频器控制柜技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

按钮数量：A,信号灯：D,开关：K,仪表：B,

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

动力箱柜应由优质薄钢板经数控三大件机床加后焊接而成。配电箱由壳体、安全隔离板和元件板三部分组成。无论外型尺寸大小，外壳板材均不小于,门通应过暗铰链与壳体联成一体（明装配电箱通过明铰链与壳体联成一体）。安全隔板应通过箱体四角的安装攻丝钢圆钢螺钉与壳体相连；元件板应通过焊接在箱体的四个螺栓与箱体联接。元件板上应可安装断路器、电度表、零母排、地母排。箱门上应根据要求，开电度表观察窗。箱内安装的微型断路器开关手柄应设计为外露并配有盖板，应具有良好的防尘性能，产品应既美观又操作方便，设备安装紧凑。单面操作维护的箱体，盖板开启后可操作需要的开关回路，箱体内设置有安全防护隔板，开启门后拆除安全防护隔板可进行检修维护；