

涡街流量计蒸汽气体计量表天然气氮气氧气压缩空气液体污水油HSUG

产品名称	涡街流量计蒸汽气体计量表天然气氮气氧气压缩空气液体污水油HSUG
公司名称	金湖汉森尔自动化设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	类型:速度式流量计 型号:HSUG 适用介质:气体、液体、蒸汽
公司地址	江苏金湖县同泰大道95号-2
联系电话	051786999905 18915190866

产品详情

产品简介

/ product introduction

HSUG/HSCG系列智能涡街流量计

在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度等参数的影响。无可动机械零件，因此可靠性高，维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器，可靠性高，可在-25 ~+320 的工作温度范围内工作。有模拟标准信号，也有数字脉冲信号输出，容易与计算机数字系统配套使用，是一种比较先进、理想的流量仪表。

<http://www.hseauto.cn/cpzx/llyb/wjllj/107.html>

产品特点

/ product characteristic

测量介质：气体、液体、蒸气

口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100

法兰连接式口径选择 100,150,200

流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数 $1.5 \times 10^4 \sim 4 \times 10^6$; 气体 $5 \sim 50\text{m/s}$; 液体 $0.5 \sim 7\text{m/s}$

测量精度 1.0级 1.5级

被测介质温度:常温 $-25 \sim 100$

高温 $-25 \sim 150$ $-25 \sim 250$

输出信号 脉冲电压输出信号 高电平 $8 \sim 10\text{V}$ 低电平 $0.7 \sim 1.3\text{V}$

脉冲占空比约50%,传输距离为100m

脉冲电流远传信号 $4 \sim 20 \text{mA}$,传输距离为1000m

仪表使用环境 温度: $-25 \sim +55$ 湿度: $5 \sim 90\%$ RH50

材质 不锈钢, 铝合金

电源 DC24V或锂电池3.6V

防爆等级 本安型IaIIbT3-T6

防护等级 IP65