

EVA 美国杜邦 40L-03

产品名称	EVA 美国杜邦 40L-03
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	油墨级:美国杜邦 抗氧化:40L-03 电缆电线级:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

本公司长期经营以下系列产品：

工程塑料：PC，PBT,TPX,PPS,COC，LCP，PA6，PA6/66，PA12,PA66,PA46,PA11,PA6T,PA9T,PA612,PA/MXD6，PBT，PC/ABS，PC/PBT，PC/PET，PEEK，PEI，PET，PMMA，POM，PPA，PPE，PPO，PPS，ASA，POP，PLA等

热弹性体：TPX,EVA,EMA，CPE，POE，PBE，POP，TPE，TPEE，TPO，TPR，TPU，SURLYN,TPV,SEBS等

通用塑料：ABS，AS(SAS)，EAA，GPPS，HDPE，HIPS，LDPE，LLDPE，MBS，PP，PVC等

特种塑料:PTFE，PVDF，PFA，ETFE，PCTFE，PEEK，PEI，PPS，COC，LCP,PPSU,POK，EVOH等

如未找到您合适的型号,或者有工程技术方面的疑问，欢迎来电至我公司咨询,本公司工作人员竭诚为您服务!

FLEXAREN EVA 07000 挤出级 拉伸缠绕 薄膜用 流动率0.4 VAC含量7 硬度95A Innospec Leuna
GmbHFLEXAREN EVA 07002 片材挤出成型 型材挤出成型 注射成型 流动率2 VAC含量7 硬度95A Innospec
Leuna GmbHFLEXAREN EVA 09002 清晰透明 挤出成型 流动率2.5 VAC含量9 硬度95A Innospec Leuna
GmbHFLEXAREN EVA 09009 母料用 注射成型 流动率9 VAC含量9 硬度94A Innospec Leuna
GmbHFLEXAREN EVA 14001 农业应用 清晰透明 挤出成型 流动率0.7 VAC含量14 硬度92A Innospec Leuna

GmbHFLEXAREN EVA 14003 清晰透明 挤出成型 流动率3 VAC含量14 硬度91A Innospec Leuna
GmbHFLEXAREN EVA 14006 涂层应用 流动率6 VAC含量14 硬度91A Innospec Leuna GmbHFLEXAREN
EVA 14010 清晰透明 注射成型 流动率10 VAC含量14 硬度90A Innospec Leuna GmbHFLEXAREN EVA 18000
电线电缆应用 共挤出成型 清晰透明 流动率0.5 VAC含量18 硬度89A Innospec Leuna GmbHFLEXAREN EVA
18001 电线电缆应用 挤出成型 清晰透明 流动率1 VAC含量18 硬度89A Innospec Leuna GmbHFLEXAREN
EVA 18002 汽车领域的应用 可交联 清晰透明 流动率2 VAC含量18 硬度90A Innospec Leuna
GmbHFLEXAREN EVA 18020 快速润湿 涂层应用 密封剂用 流动率20 VAC含量18 硬度84A Innospec Leuna
GmbH