

EVA 美国杜邦 630

产品名称	EVA 美国杜邦 630
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	滚塑成型:美国杜邦 沥青改性:630 食品级:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

日本三井聚合化学

EVA 560 三井聚合化学公司 适合掺混树脂用，粘接剂原 VAC含量14% 熔体流动速率 3.5

EVA K706N 三井聚合化学公司 适合掺混树脂用，粘接剂原 VAC含量17% 熔体流动速率 1.3

EVA 550 三井聚合化学公司 适合掺混树脂用，粘接剂原 VAC含量14% 熔体流动速率 15

EVA 460 三井聚合化学公司 适合掺混树脂用，粘接剂原VAC含量14% 熔体流动速率 2.5

EVA 410 三井聚合化学公司 适合掺混树脂用，粘接剂原 VAC含量19% 熔体流动速率 400

EVA 360 三井聚合化学公司 适合掺混树脂用，粘接剂原 VAC含量25%熔体流动速率 2

EVA 310 三井聚合化学公司 适合掺混树脂用，粘接剂原料 VAC含量25% 熔体流动速率 400

EVA 220 三井聚合化学公司 适合掺混树脂用，粘接剂原料 VAC含量28% 熔体流动速率 150

EVA P3307 三井聚合化学公司 注塑级制品 VAC含量37% 熔体流动速率 30

EVA V5254 三井聚合化学公司 适合挤塑和吹塑薄膜 VAC含量16% 熔体流动速率 1.6

EVA P2807 三井聚合化学公司 注塑级制品 VAC含量28% 熔体流动速率 15

EVA P2805 三井聚合化学公司 适合挤塑管材、异型材 VAC含量28% 熔体流动速率 6

EVA P2505 三井聚合化学公司 适合挤塑异型材和中空成型 VAC含量25% 熔体流动速率 2

EVA P1907 三井聚合化学公司 适合注塑和发泡制品及鞋 VAC含量19% 熔体流动速率 15

EVA P1905 三井聚合化学公司 适合吹塑中空和发泡成型，挤薄膜、板、异型材 VAC含量19%
熔体流动速率 2.5