

EVA 美国杜邦 53021 021

产品名称	EVA 美国杜邦 53021 021
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	吹塑成型:美国杜邦 共挤出成型:53021 021 薄膜挤出:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

乙酸乙烯（VA）含量低的就采用高压本体聚合。

1、Melt Index 熔融指数（简称MI,溶指）

熔融指数（MI）一定，乙酸乙烯（VA）含量越高，其弹性、柔软性、相溶性、透明性等也越高；当VA的含量减少的时候，它的性能接近于聚乙烯（PE），刚性增高，耐磨性、电绝缘性提高。

EVA的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50 下仍然具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性、着色性和成型加工性好。

<p text-indent:2em;color:#333333;background-color:#ffffff;"="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial, "Hiragino Sans GB"; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">乙酸根的极性使弹性和粘度增加，结晶性和电性能下降，溶于烃类和油类。

本公司长期经营以下系列产品：

工程塑料：PC，PBT,TPX,PPS,COC，LCP，PA6，PA6/66，PA12,PA66,PA46,PA11,PA6T,PA9T,PA612,PA/MXD6，PBT，PC/ABS，PC/PBT，PC/PET，PEEK，PEI，PET，PMMA，POM，PPA，PPE，PPO，PPS，ASA，POP，PLA等

热弹性体：TPX,EVA,EMA , CPE , POE , PBE , POP , TPE , TPEE , TPO , TPR , TPU , SURLYN,TPV,SEBS等

通用塑料：ABS , AS(SAS) , EAA , GPPS , HDPE , HIPS , LDPE , LLDPE , MBS , PP , PVC等

特种塑料:PTFE , PVDF , PFA , ETFE , PCTFE , PEEK , PEI , PPS , COC , LCP,PPSU,POK , EVOH等

如未找到您合适的型号,或者有工程技术方面的疑问 , 欢迎来电至我公司咨询,本公司工作人员竭诚为您服务!