

# EVA 美国杜邦 4355

产品名称	EVA 美国杜邦 4355
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	挤出用:美国杜邦 吹塑薄膜:4355 高抗撞击:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

LG EVA EA19150 良好的感官特征 热融胶用料 粘合剂用料 流动率150 醋酸乙烯含量19 硬度88A LG Chem Ltd.LG EVA EA19400 良好的感官特征 热融胶用料 粘合剂用料 流动率400 醋酸乙烯含量19 硬度85A LG Chem Ltd.LG EVA EA28150 好的感官特征 热融胶用料 粘合剂用料 流动率150 醋酸乙烯含量28 硬度74A LG Chem Ltd.LG EVA EA28400 好的感官特征 热融胶用料 粘合剂用料 流动率400 醋酸乙烯含量28 硬度68A LG Chem Ltd.LG EVA EC15006 电线电缆应用 优良外观 良好的电气性能 流动率6 醋酸乙烯含量15 硬度92A LG Chem Ltd.LG EVA EC28005 电线电缆应用 优良外观 良好的电气性能 流动率5 醋酸乙烯含量28 硬度79A LG Chem Ltd.LG EVA EC33018 电线电缆应用 优良外观 良好的电气性能 流动率18 醋酸乙烯含量33 硬度64A LG Chem Ltd.LG EVA EL18025 低速凝固晶点 内缩量低 挤出涂层用 流动率25 醋酸乙烯含量18 硬度81A LG Chem Ltd.LG EVA EP28015 光学性能 低速凝固晶点 片材挤出 热融胶用料 粘合剂用料 流动率15 醋酸乙烯含量28 硬度78A LG Chem Ltd.LG EVA EP28025 光学性能 低速凝固晶点 片材挤出 热融胶用料 粘合剂用料 流动率25 醋酸乙烯含量28 硬度76A LG Chem Ltd.LG EVA ES18002 发泡性好 挤出用 流动率2.5 醋酸乙烯含量18 硬度85A LG Chem Ltd.LG EVA ES28005 发泡性好 挤出用 流动率5 醋酸乙烯含量28 硬度79A LG Chem Ltd.