

延庆太阳能路灯品牌 太阳能路灯品牌厂家260*260

产品名称	延庆太阳能路灯品牌 太阳能路灯品牌厂家260*260
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	650.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号:1054 产地:河北石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

路灯安装：同位置的路灯安装高度(从光源到地面)，仰角，装灯方向宜保持一致。路灯厂家的灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面平行，紧固后目测应无歪斜。

灯头固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接线应符合规定各种螺母紧固，宜加垫片和弹簧垫。

电器设备安装：材料到场后经开箱检验，检验合格后方可进行安装使用。动触头与静触头的中心线应一致，触头应接触紧密。

二次回路开关的切换接点应动作准确，接触可靠。路灯厂家的机械闭锁，电气闭锁动作应准确，可靠。

接地系统牢固可靠并符合图纸及规范要求。试验，试压：用调试设备，仪表，仪器经认可有计量资格的有关单位检验合格，并由专人使用，保管。

电气线路的绝缘试验合格，阻抗匹配适当，接线正确，标志清晰齐全。路灯厂家的仪表应反应灵敏，测量准确，零位正确，指示精度，变差，记录精度符合说明书的要求。

安装完成后进行检查，确认无误，方可进行分项调试。各分项调试完成后，可进行系统调试，联动调试，试运行。

加以运用和改型，如：宫灯。这三种类型的庭院灯，代表着不同的风格，也是大多数生产厂家为了迎合城市建筑物的设计风格，衍生而成。选择庭院灯的时候，一定要注意和庭院风格相匹配。如果您的别墅庭院是复古，欧式的，可以选择古典而韵味十足的庭院灯，显得庭院高贵雅致，若您的别墅庭院具有现代风格，可以选择时尚个致的庭院灯。简而言之，整个庭院要和庭院灯的环境相匹配，这样整体效果看起来才会搭配。古典庭院灯：其设计多采用中国古典元素那么合适的庭院灯厂家哪里有呢？太阳能led庭

院灯间距一般是：

次级园路布置为20m。另外，在住宅区每个单元入口与主消防车道交汇处布置一盏，作通夜照明单独控制。道路上采用间隔跳接方式分两路控制，在后半夜熄灯一半以节约能源。根据工程实践，两盏灯之间的暗带正好，也就是说布置间距基本合适。灯杆高度若有变化，则布置间距随之稍作调节。

没有面罩，这种它的光是四处散开的所以多半用150W高压钠灯(金卤灯太刺眼)高度可在3.5~4.5之间，一般做灯杆的为3.5和4.5米两种规格，太阳能led庭院灯间距好在18~20米。接，有面罩，这种他的光不是四处散开的所以钠灯和金卤灯都可以用150W的间距在16米左右就OK，可以拉大庭院灯是45W螺旋管节能灯，光通可达2300lm以上，色温一般选2700K，灯高3.5m。反射显色指数基本可以达到Ra=主园路布置间距为18m。

太阳能led庭院灯间距是据照明灯具的瓦数和相关的高度设定的，没有硬性规范。再比如说，住宅区道路照明用的庭院灯，一般用45瓦，高度一般在3-3.5米左右，间距15米即可（因为它的辐射半径12-15米）。装饰性低瓦数庭院灯，间距随意。路灯庭院灯照明范围就是要看这个灯的功率是多大的了，而且这个的灯光的种类也是会影响到庭院灯路灯照明范围的，不过一般是有几十米的，功率大的是可以照明很远的。总的来说路灯庭院灯之四面出光草坪灯，一般采用18W节能管光源，适用于各种花园庭院，人行道及小径照明，提供行人夜间照明，亮灯时间通常为00~灯具越矮，间距越密，常用灯具间距为6~8米，距离路边没有做明确规定，但一般设计在0.2~1.5米之间，这样照明范围能保持在佳状态。

路灯庭院灯之单向出光草坪灯，应用于较宽的道路，采用26W节能管或35W金卤灯光源。