

格兰富水泵赛莱默离心水泵

产品名称	格兰富水泵赛莱默离心水泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:格兰富 型号:TP80-330/2 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

TP管道循环泵，紧联接型 50HZ

流量Q: 4600 m³/h

扬程H: 170 m

泵送液体温度范围: -25 °C ~ +150 °C TP泵可用于以下系统：区域供热系统，供热系统，空调系统，区域制冷系统，供水，工业生产工艺，工业冷却，地下水，锅炉给水，冷凝水，软化水等等。

系统承压: 25 bar

装配在TP泵上的电机为全封闭，冷风标准电机。

防护等级：IP55 绝缘等级：F

在潮湿的环境下，电机中的排水孔必须打开，此泵，排水孔务必朝下。

大多数泵均配有标准电机，同时还可以配置变频电机，所有这些泵都是单机管道离心泵，配有标准电机和机械轴封，泵是直联式结构，泵和电机是独立的单元，TP泵为顶部拉出式设计，可以在不影响泵壳两侧的管路系统的情况下，对泵进行拆卸。

型号：TP65-30/4，TP100-60/4，TP32-580/2，TP40-430/2，TP50-160/2，TP65-460/2，TP80-400/2，TP100-200/2 TP65-720/2

BG系列 内置射流结构的自吸式离心泵XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

内置射流结构的直联式自吸离心泵,当水中含有气体时可实现自吸。大量使用不锈钢冲压技术确保了水泵拥有更高的性能、更长的使用寿命和更轻的重量。可于饮用水的泵送。“Garden”型,带有提柄、接线盒上整合开关按钮。

产品规格

- 流量：4,20 m/h
- 扬程：53 m
- 电源：单相和三相 50 和 60 Hz
- 功率：从0,37 kW到1,10 kW
- 工作压力：8 bar
- 液体泵送温度：从-10 °C到40 °C