

厂价批发负风机4-72-4A--5.5KW

产品名称	厂价批发负风机4-72-4A--5.5KW
公司名称	长沙中准风机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:长沙中准, 长沙凯旋 型号:4-72-4A
公司地址	湖南省长沙市雨花区跳马镇喜雨村响水坝组
联系电话	0731-85067795 18908496395

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	长沙中准, 长沙凯旋
型号	4-72-4A	产品别名	负风机
用途	生产线	包装类型	箱
适用行业	餐饮、食品、玩具、医药、五金、机械		

负风机，首选长沙中准风机制造有限公司（原长沙市凯旋风机厂）。

风机用途

4-72型离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用，输送空气和其它不自然的，对人体无害的，对钢材无腐蚀性的气体。

b4-72型风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于150g/m³。气体温度不得超过80℃。

b4-72型风机的性能与选用件及基础尺寸与4-72型一致，可按其样本选择。该风机结构基本与4-72型相同，2.8~6a采用b35型带法兰盘与底脚的电动机。6~12c、d电动机选用该表中与y系列对应的yb系列，安装型式为b3。

风机型式

从电动机一侧正视，叶轮顺时针旋转，称为右旋风机，以“右”表示。叶轮逆时针旋转，称为左旋，以“左”表示。风机的出口位置，以机壳的出风角度表示。4-72型风机2.6~6出厂时均做成1种型式，使用单位根据要求再安装成所需要的位置，订货时不需注明。2.8出风口位置调整范围0°~225°，间隔是45°。3.2~6出风口位置调整范围0°~225°，间隔是22.5°。8~12出风口位置调整范围0°~225°，间隔是45°，16~20出风口位置制成固定的三种0°、90°、180°，不能调整，订货时需注明。风机的传

动方式有a、b、c、d四种。4-72型风机中 2.8~6采用a式传动， 8~12采用c、d式传动， 16~20采用b式传动。

机号	电动机型号	功率-转速	风量m ³ /h	风压pa
2.8a	yb90s-2	1.5kw-2p	1131-2356	994-606
3.2a	yb90s-2	2.2kw-2p	1688-3517	1300-792
	yb90s-4	1.1kw-4p	844-1758	324-198
3.6a	yb100l-2	3kw-2p	2664-5268	1578-989
	yb90s-4	1.1kw-4p	1332-2634	393-247
4a	yb132s1-2	5.5kw-2p	4012-7419	2014-1320
	yb90s-2	1.1kw-4p	2006-3700	501-329
4.5a	yb132s2-2	7.5kw-2p	5712-10562	2554-1673
	yb90s-4	1.1kw-4p	2856-5281	634-416
5a	yb160m1-2	15kw-2p	7728-15455	3187-2019
	yb100l1-4	2.2kw-4p	3864-7728	790-502
6a	yb112m-4	4kw-4p	6677-13353	1139-724
8c	yb132m-4	7.5kw-4p	17130-20237	844-707