

不锈钢路灯杆制作安装加工 道路灯杆加工厂家

产品名称	不锈钢路灯杆制作安装加工 道路灯杆加工厂家
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	660.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号:1055 产地:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

常用灯具间距为8~10米，一般设计在0.5~2.0米之间，这样照明范围能保持在佳状态。庭院灯路灯一般采用70W金卤灯光源，适用于活动庭院园及较宽人行道，小区内车道照明，灯具间距通常为10~15米，一般在距离路边2.0米左右，对于小范围的庭院，也可根据灯具设计数量在庭院中央均匀排布，而不受到路边距离的约束。

庭院灯照明范围一般是850-940mm，采用了光控软开关电路，以减少其工作状态转换的冲击，延长红外灯的使用寿命。稳压恒流电路为补偿红外灯冬季与夏季红外光辐射功率的差异。庭院灯因为其具有特，美观性，能给本来平淡无奇的环境施加点缀，所以也被称之为景观庭院灯。主要应用于城市慢车道，窄车道，居民小区，旅游景区，公园，广场等公共场所。

景观庭院灯那么庭院灯杆多高比较好呢？下面石家庄楷举照明从适用场景和庭院灯的工作功率来逐一为您讲解：从适用场景看：现在的庭院灯大多数都是定制型的，因庭院灯杆的高度也可以根据客户要求定制生产，一般在小区内采用3米-4米的居多，城市道路两侧的人行道路旁或公园绿化带道路两侧的庭院灯一般在4米-5米，还有部分模具生产的庭院灯，如压铸铝的庭院灯杆高度一般是固定的，一般在2.8米-3.5米。

从工作功率看：6W的庭院灯杆高度3米，8W的庭院灯杆高度3.2米，10W的庭院灯杆高度3.5米，12W的庭院灯杆高度4米，15-24W的庭院灯杆高度5米，路面宽度为6-8米，30-42W的庭院灯杆高度6米，路面宽度为8~10m(2车道)，56W的庭院灯杆高度7-8米，路面宽度为10~15m(3车道)，56~77W的庭院灯杆高度8米，路面宽度为16m(4车道)。庭院装什么灯。

庭院灯属于户外照明灯具的一种，通常是指6米以下的户外道路照明灯具，因为庭院灯具有多样性，美观性的特点，所以也被称之为景观庭院灯。庭院里的灯有草坪灯，地埋灯，壁灯，太阳能路灯，水景灯等等，大家可以根据自家的庭院设计选择合适的灯饰。

景观庭院灯庭院灯风格款式欧式庭院灯：其设计风格多采用欧洲的艺术元素，加以抽象的表现形式。如：庭院灯。现代庭院灯：其设计风格多采用现代的艺术元素，采用简约式的手法表现，如：春芽庭院灯

。仿古庭院灯：其设计多采用中国古典元素，加以运用和改型，如：宫灯。

庭院灯光设计泛光照明这是我们在景观照明里常见的一种照明方式，它的原理和手电筒一样。虽然方式比较简单粗暴，但是它可以保证被照物体各个面被均匀照亮。轮廓照明通过灯光来展现景观的轮廓，凸显建筑物景观特点。内透光照明。

利用室内光线向室外投射的方式。这对前期的预埋预设有着较高的要求。上照法需要考虑植物的冠幅和高度，冠幅越小，灯光的角度往往越小。下照法往往挂在树上，或者通过立竿来实现。有利于在夜间照亮庭院，但是它往往会伴有眩光的出现。如果有需要可以通过加装遮光罩来减少眩光。

在使用时需要注意安装的间距。边界照明类似于轮廓照明，可产生强烈的线性光。建议使用暖色调亮度偏低的灯光。焦点照明通过光源呈现焦点，注意通过对比凸显亮部和暗部。水景照明要注意用电的安全。还有就是注意区分点光源和线性光源。往往点光源发光较为均匀，线性光源是用来勾勒边缘的。太阳能做为如今许多工具的能源来源，而道路路灯使用太阳能做为电力能源也是一种比较普遍的事儿。道路照明照亮通行的道路太阳能庭院灯就是目前道路路灯中比较普遍的一种类别，自然价格也就变成了影响大家选购的要素。

太阳能控制板，太阳能灯具，太阳能蓄电池及其太阳能灯杆等五部分构成。因此其路灯报价一般在150元到300元中间，当然影响价格的要素也有路灯的规格型号，原材料等。首先路灯的规格型号越大的，其路灯报价当然也就越高，这也是很正常的。不可能高7米的太阳能庭院灯和高10米的一样的价格，因为6米多的灯杆其原材料都要低于10米高的灯杆，这就代表路灯灯具的成本费是不一样的。