

# 不锈钢旗杆生产安装厂家 15米旗杆生产厂家

产品名称	不锈钢旗杆生产安装厂家 15米旗杆生产厂家
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	999.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号:1054 产地:河北石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

## 产品详情

太阳能庭院灯主要是由太阳能电池板因此报价不一样也就变成了一件很很正常的事儿。其价格也是较高的，因为这就是度。自然在挑选的情况下更多的是需要依据具体的要求开展挑选，换句话说不可以光看，也不可以光看价格，而是要依据本身的具体情况开展取舍。自然除了这种外，材料也会影响路灯报价，如铝型材会比不锈钢板材要便宜些，是因为铝型材比钢材划算，因此大伙儿在挑选的情况下也要考虑到庭院灯的原料的问题。庭院灯是一种为住宅小区，庭院别墅，公园学校等提供照明亮化的灯具产品。其次形象越高的同时具有景观装饰和照明亮化的特点。特别适合园林绿化工程项目，景观亮化，校区照明，公园建设等。

3米，3.5米，4米，4.5米，5米几个常用规格，其他规格高度定制时需要说明。庭院灯灯杆规格有114mm等径，140mm等径，159mm等径，165mm等径，189mm等径，219mm等径，140-76mm变径，140-89mm变径，165-76mm变径，165-89mm变径，165-115mm变径，100mm方杆，110方杆以及其他杆件。各规格杆件价格不一样。庭院灯高度一般有：2.5米另外有需要做压花或其他异性处理的杆件需要针对不同的要求作出相应的更改。监控杆和路灯杆接地规范。

家喻户晓，在雷雨交加的夜晚一切有电的物体都会引来雷电，为了保障周围居民的安全和监控杆本身的完整性，监控杆进行接地，从而避免引发雷电效应，如果能力许可的话还可以在监控杆的顶端安装一个避雷针。监控杆在监控杆顶端安装的避雷针，大概为50mm长即可，太长了则会影响监控杆本身的美观，并且会或多或少受到风力的摧残，而监控杆基础避雷接地的技术要比上面安装避雷针复杂得多。

以小型监控杆为例，小型监控杆的基础大致为400mm见方，600mm坑深，预埋件500mm长，4xM16的地脚螺栓，在四根地脚螺栓中选择其中一根进行接地设置。接地棒的主要功能是将外界与地下连接，当雷电的时候，接地棒将电量释放出来，避免雷电对电线电缆的。

具体的安装方法是将接地棒与一根地脚螺栓用扁铁连接，一端上升到基础坑的上部，一根延伸到地下。接地棒不用太大，直径为10mm即可。庭院灯灯头一为般压铸铝，也有少数采用铜或者合金制作。目前市场上的主要产品为铝材，其他材料一般为手工制作成本比较高昂，透光件采用亚克力板或PC板，这些材料具有透光性好，抗氧化紫外线，不易发黄，使用寿命长的特点。

外部经镀锌喷塑防腐防锈处理，一般表面使用炭傳漆添加抗紫外线粉，提高灯杆的防腐蚀抗氧化能力。灯杆外观颜色可根据客户的相关要求做出或由客户提供样板制作。小区路灯怎么布置按國家路灯照明设计规范，小区路灯一般是沿路面安装一侧路灯杆，20到30米要设定一盏道路路灯，路灯杆也要控制上射光的亮度。事实上许多小区路灯由于老旧小区楼距小，路面也不像新住宅小区那麽横平竖直，因此设定点位主要還是看住户的要求，有要求。庭院灯灯杆采用的材料为铝材或钢材电线又拉得到，位置又合乎施工条件的照明暗区，照明路灯杆一般都是列进照亮方案。改装的道路路灯分二种，楼距合乎加装路灯杆的，加装庭院灯，不可以立柱的，就看牆壁或目前路灯杆上能否装短杆灯。些都反映出了大家的生活的节奏在持续的推进，大家的生活品质也在持续提升。

小区路灯间隔：小区路灯照明路灯杆的间隔是要依据选用的灯光类型和高度来决策的，一般的在10米之内。