

通州太阳能路灯定做厂家 基础尺寸260*260

产品名称	通州太阳能路灯定做厂家 基础尺寸260*260
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	550.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号:1056 产地:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

道路灯常见的有白炽灯，高压灯，高压钠灯，低压钠灯，无极灯，金卤灯，荧光灯等。现阶段道路光源的主流产品仍为高压钠灯，年由于大力提倡节能减排，无极灯作为新型光源相比传统光源，无极灯能使道路路面达到更好的均匀度。

路灯杆生产厂家提醒您，放置路灯要合理利用光源，注意发光角度，在道路交叉口，弯道，滑坡等特殊地点一般都要设置道路灯，且道路两侧要对称布置或交错布置，要考虑驾驶员眼睛对光线变化的适应性，要注意路灯功率，安装高度，纵向间距，即可达到满意效果。

LED路灯与常规高压钠灯路灯不同的是，大功率LED路灯的光源采用低压直流供电，由GaN基功率型LED与黄色荧光粉合成的白光二极管，具有，安全，节能，环保，寿命长，响应速度快，显色指数高等独特优点，可广泛应用于城市道路照明。外罩可用PC管制作，耐高温达135度，耐低温达-45度。

led路灯采用铝合金压铸灯壳，防水，抗冲击，抗氧化，防震能力强，没有钨丝，玻壳等易损坏的部件，内装特殊设计的散热翅片，适合不同季节，不同天气温度长时间使用。各种材料的特殊结合设计使led路灯坚固耐用，运行状态基本不受外界环境影响，减少维修所带来的不必要麻烦和费用。

灯罩由透明的高分子材料组成，本实用新型的有益效果是由于每个发光二极管都设置了单独的灯罩，替代了原有的玻璃大灯罩使金属安装板及散热器直接和空气接触散热，以上三个专利技术彻底解决了直接使用传统路灯外壳的散热问题，使LED路灯寿命得到了极大提高。下料 折弯 焊接 修补打磨 整形 焊法兰 开门 焊门框，电器条，锁底 焊支臂 镀锌 打磨喷塑 总检 发货。

路灯杆生产厂家的路灯杆种类不锈钢路灯杆，我国采取的方式是进行热镀锌表面处理，热镀锌符合国际尺度的产品寿命可以达到15年。铁质路灯杆：我国大部门是这种路灯杆，只是表面做一下喷涂（刷漆或喷粉处理），寿命是3~5年。

铝合金路灯杆：高强度铝合金制造，不仅人道化地保护了职员安全，而且路灯杆强度高，不需要任何表面处理也有超过50年的耐侵蚀性，而且路灯杆非常美观。看起来更加。

路灯是每个城市照明美化的“功臣”，而路灯灯杆安装是判定生产厂家是否的标准之。

绝缘测试：用摇表遥测线间及对地的绝缘电阻，检查电缆是否完好，有无漏电，各项测试值均应符合规范要求，遥测完毕，应将芯线对地放电。电缆端部应用橡皮包布密封后用胶布包好。路灯杆安装：同位置的路灯安装高度（从光源到地面），仰角，装灯方向宜保持一致。

灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面平行，紧固后目测应无歪斜。灯头固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接线应符合规定。各种螺母紧固，宜加垫片和弹簧垫。路灯灯杆的材质有很多种，下面让我们看一看哪种是自己需要的。

水泥附着在城市电力杆塔上或单独架设水泥杆的。现今已经不是很常用了，普铁采用钢板卷压而成，十分的坚硬。